

Productgegevensblad:

Stickers brandwerende doorvoer

Brandwerende doorvoeren

- Identificatiesticker voor logboek en projectadministratie brandwerende doorvoeren.
- Aan te brengen naast de brandwerende doorvoeren.



Artikelnummer: **↔ AT1525**

EAN: 8712259509556

Verpakkingshoeveelheid: 100

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 135 mm

Productdiepte: 89 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja



ETIM Productklasse: Brandscherm

Uitvoering: Overig

Vorm: Vierhoekig

Externe hoogte:

Externe breedte:

Buitendiameter:

Inwendige hoogte:

Binnenbreedte:

Binnendiameter:

Diepte:

Plaatdikte/productlengte: 1 mm

Min. wanddikte:

Min. plafonddikte:

Geschikt voor maximale kabeldiameter:

Toebehoren noodzakelijk: Nee

Geschikt voor gipsplaten:

Geschikt voor massieve wand:

Geschikt voor massieve vloer:

Geschikt voor vloerinbouw:

Geschikt voor plafondinbouw:

Geschikt voor lege kunststof leidingen:

Min. vereiste vrije ruimte binnen de brandscheiding:

Productgegevensblad:

Brandscheiding toewijsbaar tot 100%:

Maxi. druk:

Weersbestendig:

Min. brandwerendheidsklasse volgens EN
13501-2:

Max. brandwerendheidsklasse volgens EN
13501-2:

Inhoud emmer/zak:

Inhoud doos/ patroon:

Brandwerendheidsklasse volgens DIN
4102-9:

Behoud de brandwerendheidsklasse van de wand door gebruik te maken van de brandwerende doorvoeren van Attema. Brandwerende doorvoeren zijn een eenvoudige, droge, schone en efficiënte oplossing voor het afdichten van door- en invoeropeningen in brandwerende wanden. De gecertificeerde doorvoeren worden snel en eenvoudig gemonteerd en kunnen zelfs achteraf nog geplaatst worden.