

Fiche technique du produit:

Chemin de câbles pour boîte à câbles AK2-S/MK

- Les couvercles AK2 correspondants peuvent être commandés séparément
- Chaque article est emballé avec 3 entrées KBS de 16 mm et 1 coulisseau de fermeture
- La coiffe avant AK2 adaptée peut être commandée séparément
- Convient aux systèmes de support de câbles de fabricants de renom

Boîtier de distribution AK2 selon DIN EN 60670, pour installation électrique enfichable, boîtier de base avec entrées de câbles et de conduits pour câbles de $\varnothing$ 8-14 mm, pour conduits de $\varnothing$ 16 mm max., dimensions L x l x H : 120 x 95 x 40 mm

Indice de protection : IP40

Tension nominale : 690 V

Montage : clip de montage inclus pour la fixation sur des chemins de câbles

Couleur : gris

Sans halogènes



Réf. d'article : **AT2216**

EAN: 8712259298849

Expédition: 15

Groupe de prix: 250



Dimensions / Forme

Longueur du produit: 120 mm

Largeur du produit: 95 mm

Profondeur du produit: 40 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 10

Pour conduit $\varnothing$: 16 mm

Montage / Installation

Type de fixation (autres): Grille de trous

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Matériau / Couleur

Nom de la couleur: Gris clair

Homologations / Certifications

VDE: Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 70 °C