

Fiche technique du produit:

AK2-S/MK Goulotte de câblage pour boîte à câbles

- Chaque boîte de jonction est emballée avec trois entrées de curseur 3 KBS 16 mm et un curseur aveugle
- Plaque de montage compacte pour un montage rapide par clic sur le côté du chemin de câbles.
- Compatible avec toutes les marques de chemins de câbles usuelles.
- Se monte aussi à la face inférieure de divers chemins de câbles.
- Les couvercles AK2 correspondants peuvent être commandés séparément.
- Chaque article est emballé avec 3 entrées KBS de 16 mm et 1 coulisseau de fermeture.
- La coiffe AK2 correspondante peut être commandée séparément.
- Convient aux systèmes de support de câbles de fabricants de renom.



Boîtier de distribution AK2 selon DIN EN 60670, pour installation électrique enfichable, boîtier de base avec entrées de câbles et de conduits pour câbles de $\varnothing$ 8-14 mm, pour conduits de $\varnothing$ 16 mm max., dimensions L x l x H : 120 x 95 x 40 mm

Indice de protection : IP40

Tension nominale : 690 V

Montage : clip de montage inclus pour la fixation sur des chemins de câbles

Couleur : gris

Sans halogènes



Réf. d'article : **AT2216**

E-No 127018199

EAN: 8712259298849

Expédition: 15

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 120 mm

Largeur du produit: 95 mm

Profondeur du produit: 40 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 10

Pour conduit $\varnothing$: 16 mm

Montage / Installation

Type de fixation (autres): Grille de trous

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Matériau / Couleur

Nom de la couleur: Gris clair

Homologations / Certifications

VDE: Oui

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	70 °C