

Productgegevensblad:

AK2-S/MK Kabeldoos kabelgoot

Behuizingen voor kabelgeleidingssystemen. AK2-modulair systeem

- Per kabeldoos 3 schuifinvoeren KBS 16 mm en 1 blindschuif bijverpakt.
- Uitvoering met compacte montageplaat MK voor snelle "klik"-montage op de zijkant van de kabelgoot.
- Geschikt voor alle gangbare merken kabelgoten.
- Bij diverse kabelgoten ook op de onderzijde van de goot te monteren.
- Bijpassende AK2-deksels kunnen apart worden besteld
- 3 KBS 16 mm inzetstukken en 1 sluitschuif zijn per stuk verpakt
- Bijpassend AK2 voorstuk kan apart worden besteld
- Geschikt voor kabeldraagsystemen van bekende fabrikanten



Distribution box AK2 according to DIN EN 60670, for plug-in electrical installation, base housing

with electric cable and conduit entries for cables $\varnothing$ 8-14 mm, for conduits max. $\varnothing$ 16 mm, dimensions L x W x H: 120 x 95 x 40 mm

Protection class: IP40

Rated voltage: 690 V

Mounting: including mounting clip for fixing to cable trays

Colour: grey

Halogen-free



Artikelnummer: **⇒ AT2216**

EAN: 8712259298849

Verpakkingshoeveelheid: 15

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 120 mm

Productbreedte: 95 mm

Productdiepte: 40 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 10

Voor buis $\varnothing$: 16 mm

Montage / Installatie

Bevestigingsmethode (overige): Gatraster

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Materiaal / Kleur

Kleuraanduiding: Lichtgrijs

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja

Productgegevensblad:

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	70 °C

Met het AK2-modulaire systeem kan een breed toepassingsgebied worden bestreken, aangezien het voor alle installatietaken de juiste oplossing biedt. Het modulair opgebouwde systeem bestaat uit een basisbehuizing, een frontpaneel en bevestigingsaccessoires in talrijke varianten. Hiermee kunnen individueel geconfigureerde behuizingen voor de steekbare elektrische installatie worden samengesteld.