

Fiche technique du produit:

AK2-S/MK Goulotte de câblage pour boîte à câbles

- Par boîte de raccordement, 3 entrées de vanne KBS 16 mm et 1 vanne de fermeture sont emballées.
- Plaque de montage compacte pour un montage rapide par 'clic' sur le côté du chemin de câbles.
- Convient à toutes les marques courantes de chemins de câbles.
- Peut également être monté sur la partie inférieure de différents chemins de câbles.
- Les couvercles AK2 correspondants peuvent être commandés séparément
- Chaque article est emballé avec 3 entrées KBS de 16 mm et 1 coulisseau de fermeture
- La coiffe avant AK2 adaptée peut être commandée séparément
- Convient aux systèmes de support de câbles de fabricants de renom



Boîtier de distribution AK2 selon DIN EN 60670, pour installation électrique enfichable, boîtier de base
avec entrées de câbles et de conduits pour câbles de $\varnothing$ 8-14 mm, pour conduits de $\varnothing$ 16 mm max., dimensions L x l x H : 120 x 95 x 40 mm

Indice de protection : IP40

Tension nominale : 690 V

Montage : clip de montage inclus pour la fixation sur des chemins de câbles

Couleur : gris

Sans halogènes



Réf. d'article : **AT2216**

EAN: 8712259298849

Expédition: 15

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	120 mm
Largeur du produit:	95 mm
Profondeur du produit:	40 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	10
Pour conduit $\varnothing$:	16 mm

Montage / Installation

Type de fixation (autres):	Grille de trous
----------------------------	-----------------

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----

Matériau / Couleur

Nom de la couleur:	Gris clair
--------------------	------------

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
---------------------------------	--------

Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

70 °C