

Productgegevensblad:

AK2-C2 Deksel met geïntegreerde 2V-contactdoos rood

Cable-mate® kabeldozen voor droge ruimtes

- Voorzien van 3 VD-draden 2,5 mm².
- Prefabricated with connection wires 2.5 mm²

Front part for AK2 distribution enclosure in accordance with DIN EN 60670, for plug-in electrical installation, internal wiring: 2.5 mm²

Dimensions L x W x H: 125 x 100 x 50 mm

Protection class: IP20

Rated voltage: 400 V


Input: 1 x H07V-U cable, 3-pole L1 / N / PE

Output: 2 x Schuko CEE 7/3

Mounting: for mounting on AK2 base enclosure

Colour: red

Halogen-free



Artikelnummer: **GD AT2218**

EAN: 8712259271873

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 125 mm

Productbreedte: 100 mm

Productdiepte: 50 mm

Materiaal / Kleur

Kleur: rood

Elektrische eigenschappen

Voorbekabeling: 2.5

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP20

VDE: Ja

ETIM Productklasse:

Deksel voor doos/ behuizing voor montage op wand/plafond

Diameter:

Lengte: 125 mm

Breedte: 100 mm

Diepte: 50 mm

Vorm: Rechthoekig

Soort bevestiging: Klikken

Uitvoering: Deksel met contactdoos

Productgegevensblad:

Kleur:	Rood
Transparant:	Nee
RAL-nummer:	
Met aansluitkabel:	Nee
Aantal contactdozen:	
Aantal 3 polige bussen:	0
Aantal 4 polige bussen:	0
Aantal 5 polige bussen:	0
Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie:	
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsgraad (NEMA):	

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosstelsel dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende slimme montageplaten zijn bovendien geschikt voor snelle montage op vrijwel alle gangbare kabel- en draadgoten. Voor stekbaar installeren is een uitgebreid assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen en deksels met voormonteerde Wieland GST18, Adels AC166 of WAGO Winsta Midi connectoren beschikbaar. Andere samenstellingen en kleuren deksels zijn op aanvraag leverbaar.