

Produktdatenblatt:

AK2-S/MD Kabelkasten-Kabelrinne

Gehäuse für Kabeltragsysteme. AK2 Baukasten

- Pro Anschlussdose sind 3 KBS 16 mm Schiebereingänge und 1 Verschlusschieber verpackt.
- Passende AK2-Deckel können separat bestellt werden
- Universell einsetzbar für alle Marken von Drahtschalen.
- Je Artikel sind 3 KBS 16 mm Einführungen und 1 Verschlusschieber verpackt
- Geeignet für Kabeltragsysteme von namhaften Herstellern

Verteilergehäuse AK2 nach DIN EN 60670, für die steckbare Elektroinstallation, Basisgehäuse mit Leitungs- und Rohreinführungen für Kabel $\varnothing$ 8-14 mm, für Rohr max. $\varnothing$ 16 mm, Abmessungen L x B x H: 120 x 95 x 40 mm
Schutzart: IP40
Bemessungsspannung: 690 V
Montage: inklusive Montageclip zur Befestigung an Gitterrinnen
Farbe: Grau
Halogenfrei



Artikel-Nr.: **AT2229**

EAN: 8712259264004

Versand: 100

Preisgruppe: 250

Maße / Form

Produkt Länge: 120 mm

Produkt Breite: 95 mm

Produkt Tiefe: 40 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 10

Für Rohr $\varnothing$: 16 mm

Montage / Installation

Befestigungsart (Sonstige): Klemmbefestigung

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Material / Farbe

Farbbezeichnung: Lichtgrau

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE: Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 70 °C

Produktdatenblatt:

Mit dem AK2 Baukastensystem lässt sich ein breites Anwendungsfeld abdecken, da es für alle Installationsaufgaben die passende Lösung bietet. Der modular aufgebaute Baukasten besteht aus Basisgehäuse, Front-teil und Befestigungszubehör in zahlreichen Varianten. Damit lassen sich individuell konfigurierte Gehäuse für die steckbare Elektro-Installation zusammenstellen