

Fiche technique du produit:

AK2-S/MD Goulotte de câblage pour boîte à câbles

- Chaque boîte de jonction est emballée avec trois entrées de curseur 3 KBS 16 mm et un curseur aveugle
- Prémontée sur une plaque de montage synthétique MD pour une connexion rapide par clic.
- Les couvercles AK2 correspondants peuvent être commandés séparément.
- Utilisation universelle avec toutes les marques de corbeilles en fil de fer.
- Chaque article est emballé avec 3 entrées KBS de 16 mm et 1 coulisseau de fermeture.
- Convient aux systèmes de support de câbles de fabricants de renom.

Boîtier de distribution AK2 selon DIN EN 60670, pour installation électrique enfichable, boîtier de base
avec entrées de câbles et de conduits pour câbles $\varnothing$ 8-14 mm, pour conduits $\varnothing$ max. 16 mm, dimensions L x l x H : 120 x 95 x 40 mm
Indice de protection : IP40
Tension nominale : 690 V
Montage : clip de montage inclus pour la fixation sur des chemins de câbles en treillis
Couleur : gris
Sans halogènes



Réf. d'article :	➔ AT2229
E-No	127018269
EAN:	8712259264004
Expédition:	100

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	120 mm
Largeur du produit:	95 mm
Profondeur du produit:	40 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	10
Pour conduit $\varnothing$:	16 mm

Montage / Installation

Type de fixation (autres):	fixation de serrage
----------------------------	---------------------

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----

Matériau / Couleur

Nom de la couleur:	Gris clair
--------------------	------------

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
---------------------------------	--------

Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

70 °C