

Productgegevensblad:

AK2-S/MD Kabeldoos draadgoot

Behuizingen voor kabelgeleidingssystemen. AK2-modulair systeem

- Per kabeldoos 3 schuifinvoeren KBS 16 mm en 1 blindschuif bijverpakt.
- Voorgemonteerd op kunststof montageplaat MD voor snelle "klik"-verbinding.
- Bijpassende AK2-deksels kunnen apart worden besteld
- Universeel toepasbaar voor alle merken draadgoot.
- 3 KBS 16 mm inzetstukken en 1 sluitschuif zijn per stuk verpakt
- Geschikt voor kabeldraagsystemen van bekende fabrikanten

AK2 distribution box in accordance with DIN EN 60670, for plug-in electrical installation, base box
with electric cable and conduit entries for cables $\varnothing$ 8-14 mm, for conduits max. $\varnothing$ 16 mm, dimensions L x W x H: 120 x 95 x 40 mm
Protection class: IP40
Rated voltage: 690 V
Mounting: including mounting clip for fixing to mesh cable trays
Colour: grey
Halogen-free



Artikelnummer: **AT2229**

EAN: 8712259264004

Verpakkingshoeveelheid: 100

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 120 mm
Productbreedte: 95 mm
Productdiepte: 40 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 10
Voor buis $\varnothing$: 16 mm

Montage / Installatie

Bevestigingsmethode (overige): Klembevestiging, Klemmenbevestiging

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Materiaal / Kleur

Kleuraanduiding: Lichtgrijs

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C
Gebruikstemperatuur max.: 70 °C

Productgegevensblad:

Met het AK2-modulaire systeem kan een breed toepassingsgebied worden bestreken, aangezien het voor alle installatietaken de juiste oplossing biedt. Het modulair opgebouwde systeem bestaat uit een basisbehuizing, een frontpaneel en bevestigingsaccessoires in talrijke varianten. Hiermee kunnen individueel geconfigureerde behuizingen voor de steekbare elektrische installatie worden samengesteld.