

Fiche technique du produit:

AK2-S/MD Goulotte de câblage pour boîte à câbles

- Par boîte de raccordement, 3 entrées de vanne KBS 16 mm et 1 vanne de fermeture sont emballées.
- Prémonté sur une plaque de montage en plastique MD pour une connexion rapide par "clac".
- Les couvercles AK2 correspondants peuvent être commandés séparément
- Utilisable de manière universelle pour toutes les marques de barquettes en fil métallique.
- Chaque article est emballé avec 3 entrées KBS de 16 mm et 1 coulisseau de fermeture
- Convient aux systèmes de support de câbles de fabricants de renom

Boîtier de distribution AK2 selon DIN EN 60670, pour installation électrique enfichable, boîtier de base avec entrées de câbles et de conduits pour câbles $\varnothing$ 8-14 mm, pour conduits $\varnothing$ max. 16 mm, dimensions L x l x H : 120 x 95 x 40 mm

Indice de protection : IP40

Tension nominale : 690 V

Montage : clip de montage inclus pour la fixation sur des chemins de câbles en treillis

Couleur : gris

Sans halogènes



Réf. d'article : **AT2229**

EAN: 8712259264004

Expédition: 100

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 120 mm

Largeur du produit: 95 mm

Profondeur du produit: 40 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 10

Pour conduit $\varnothing$: 16 mm

Montage / Installation

Type de fixation (autres): fixation de serrage

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Matériau / Couleur

Nom de la couleur: Gris clair

Homologations / Certifications

VDE: Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

70 °C