

Produktdatenblatt:

Steckbar Frontteil AK2, 4x Schuko, rot, in: 4pol H07V-U, 125x100x50 mm

Gehäuse für Kabeltragsysteme. AK2 Baukasten

- Steckdose 2+2 kann separat geschaltet werden.
- Konfektioniert mit Anschlussadern 2,5 mm²

Frontteil für Verteilergehäuse AK2 nach DIN EN 60670, für die steckbare Elektroinstallation, interne Verdrahtung: 2,5 mm²
 Abmessungen L x B x H: 125 x 100 x 50 mm
 Schutzart: IP20
 Bemessungsspannung: 400 V
 Eingang: 1 x Aderleitung H07V-U, 4 polig L1 / L2 / N / PE
 Ausgang: 4 x Schuko CEE 7/3
 Montage: zur Montage auf Basisgehäuse AK2
 Farbe: Rot
 Halogenfrei



Artikel-Nr.:	⇒ AT2238
EAN:	8712259271934
Versand:	10
Preisgruppe:	250

Maße / Form

Produkt Länge:	125 mm
Produkt Breite:	100 mm
Produkt Tiefe:	50 mm

Material / Farbe

Farbe:	rot
--------	-----

Elektrische Eigenschaften

Vorverdrahtung:	2.5
-----------------	-----

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP20
VDE:	Ja

Mit dem AK2 Baukastensystem lässt sich ein breites Anwendungsfeld abdecken, da es für alle Installationsaufgaben die passende Lösung bietet. Der modular aufgebaute Baukasten besteht aus Basisgehäuse, Front-teil und Befestigungszubehör in zahlreichen Varianten. Damit lassen sich individuell konfigurierte Gehäuse für die steckbare Elektro-Installation zusammenstellen