

Scheda tecnica del prodotto:

AK2-S/VK IP40

- Con ogni scatola di collegamento sono inclusi 3 ingressi a cursore KBS da 16 mm e un cursore di chiusura.
- Versione con piastra di montaggio in plastica piatta per installazioni rapide a scatto in canalette per cavi
- I coperchi AK2 corrispondenti possono essere ordinati separatamente.
- Adatte a canalette per cavi di Legrand/Van Geel, Stago, Niedax, Vergokan, PUK e OBO.
- Con ogni articolo sono forniti 3 ingressi KBS da 16 mm e 1 cursore di chiusura.
- Adatta ai sistemi di supporto dei cavi di produttori noti.



Numero Ordine:	➔ AT2250
E-No:	127018279
EAN:	8712259161495
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti:	120 mm
Larghezza dei prodotti:	95 mm
Profondità dei prodotti:	40 mm

Collegamenti / Introduzioni

Numero di introduzioni:	10
Per tubo Ø:	16 mm

Montaggio / Installazione

Tipo di fissaggio (altro):	Piastra di montaggio piatta
----------------------------	-----------------------------

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni:	Sì
----------------	----

Materiale / Colore

Denominazione colore:	
-----------------------	--

Omologazioni / Certificazioni

VDE:	Sì
------	----

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	70 °C

