


Produktdatenblatt:

AK2-S/VK IP40

Gehäuse für Kabeltragsysteme. AK2 Baukasten

- Pro Anschlussdose sind 3 KBS 16 mm Schiebereingänge und 1 Verschlusschieber verpackt.
- Version mit flacher Kunststoff-Montageplatte für schnelle "Klick"-Montage auf Kabelrinnen.
- Passende AK2-Deckel können separat bestellt werden
- Geeignet für Kabelrinnen von Legrand/Van Geel, Stago, Niedax, Vergokan, PUK und OBO.
- Je Artikel sind 3 KBS 16 mm Einführungen und 1 Verschlusschieber verpackt
- Geeignet für Kabeltragsysteme von namhaften Herstellern

Verteilergehäuse AK2 nach DIN EN 60670, für die steckbare Elektroinstallation, Basisgehäuse
mit Leitungs- und Rohreinführungen für Leitung $\varnothing$ 8-14 mm, für Rohr max. $\varnothing$ 16 mm,
Abmessungen L x B x H: 120 x 95 x 40 mm
Schutzart: IP40
Bemessungsspannung: 690 V
Montage: inklusive Montageplatte gerade, zur Befestigung an Kabelrinnen,



Artikel-Nr.:	➔ AT2250
EAN:	8712259161495
Versand:	10

Maße / Form

Produkt Länge:	120 mm
Produkt Breite:	95 mm
Produkt Tiefe:	40 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	10
Für Rohr $\varnothing$:	16 mm

Montage / Installation

Befestigungsart (Sonstige):	Montageplatte flach
-----------------------------	---------------------

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
--------------	----

Material / Farbe

Farbbezeichnung:	Lichtgrau
------------------	-----------

Zulassungen / Zertifizierungen

VDE:	Ja
------	----

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	70 °C



Produktdatenblatt:

Mit dem AK2 Baukastensystem lässt sich ein breites Anwendungsfeld abdecken, da es für alle Installationsaufgaben die passende Lösung bietet. Der modular aufgebaute Baukasten besteht aus Basisgehäuse, Front-teil und Befestigungszubehör in zahlreichen Varianten. Damit lassen sich individuell konfigurierte Gehäuse für die steckbare Elektro-Installation zusammenstellen