

Fiche technique du produit:

AK2-S/GZ IP40

- Chaque boîte de jonction est emballée avec trois entrées de curseur 3 KBS 16 mm et un curseur aveugle
- Version avec plaque de montage synthétique pré-réglée pour un montage rapide par clic sur les chemins de câbles.
- Les couvercles AK2 correspondants peuvent être commandés séparément.
- Compatible avec les chemins de câble Legrand/Van Geel, Stago, Niedax, Vergokan, PUK et OBO.
- Chaque article est emballé avec 3 entrées KBS de 16 mm et 1 coulisseau de fermeture.
- Convient aux systèmes de support de câbles de fabricants de renom.

boîtier de distribution AK2 selon DIN EN 60670, pour l'installation électrique enfichable, boîtier de base
avec entrées de conduits pour câbles de $\varnothing$ 8-14 mm, pour conduits de $\varnothing$ 16 mm max.,
dimensions L x l x H : 120 x 95 x 40 mm
Indice de protection : IP40
Tension nominale : 690 V
Montage : plaque de montage coudée incluse, pour fixation sur chemins de câbles,



Réf. d'article :	➔ AT2251
E-No	127018289
EAN:	8712259161518
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	120 mm
Largeur du produit:	95 mm
Profondeur du produit:	40 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	10
Pour conduit $\varnothing$:	16 mm

Montage / Installation

Type de fixation (autres):	Plaque de montage inclinée
----------------------------	----------------------------

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----

Matériau / Couleur

Nom de la couleur:	Gris clair
--------------------	------------

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	70 °C