

Productgegevensblad:

AK2-S/GZ IP40

Behuizingen voor kabelgeleidingssystemen. AK2-modulair systeem

- Per kabeldoos 3 schuifinvoeren KBS 16 mm en 1 blindschuif bijverpakt.
- uitvoering met gezette kunststof montageplaat voor snelle "klik"-montage op kabelgoten.
- Bijpassende AK2-deksels kunnen apart worden besteld
- Geschikt voor kabelgoten van Legrand/Van Geel, Stago, Niedax, Vergokan, PUK en OBO.
- 3 KBS 16 mm inzetstukken en 1 sluitschuif zijn per stuk verpakt
- Geschikt voor kabeldraagsystemen van bekende fabrikanten

distribution enclosure AK2 in accordance with DIN EN 60670, for plug-in electrical installation, base enclosure
with electric cable and conduit entries for electric cables with a diameter of 8-14 mm, for conduits with a maximum diameter of 16 mm, dimensions L x W x H: 120 x 95 x 40 mm

Protection class: IP40

Rated voltage: 690 V

Mounting: including angled mounting plate, for fixing to cable trays,



Artikelnummer: **GD AT2251**

EAN: 8712259161518

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 120 mm

Productbreedte: 95 mm

Productdiepte: 40 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 10

Voor buis Ø: 16 mm

Montage / Installatie

Bevestigingsmethode (overige): Montageplaat schuin

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Materiaal / Kleur

Kleuraanduiding: Lichtgrijs

Keuringen / Certificeringen

VDE: Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Productgegevensblad:

Gebruikstemperatuur max.:

70 °C

Met het AK2-modulaire systeem kan een breed toepassingsgebied worden bestreken, aangezien het voor alle installatietaken de juiste oplossing biedt. Het modulair opgebouwde systeem bestaat uit een basisbehuizing, een frontpaneel en bevestigingsaccessoires in talrijke varianten. Hiermee kunnen individueel geconfigureerde behuizingen voor de steekbare elektrische installatie worden samengesteld.