

Fiche technique du produit:

Socle AK2-S IP40

- Les couvercles AK2 correspondants peuvent être commandés séparément
- Chaque article est emballé avec 3 entrées KBS de 16 mm et 1 coulisseau de fermeture
- Convient aux systèmes de support de câbles de fabricants de renom

Boîtier de distribution AK2 selon DIN EN 60670, pour installation électrique enfichable, boîtier de base avec entrées de câbles et de conduits pour câbles de $\varnothing$ 8-14 mm, pour conduits de $\varnothing$ 16 mm max., dimensions L x l x H : 120 x 95 x 40 mm

Indice de protection : IP40

Tension nominale : 690 V

Montage : pour fixation par vis sur des chemins de câbles

Couleur : gris

Sans halogènes



Réf. d'article : **⇒ AT2252**

EAN: 8712259161532

Expédition: 50

Groupe de prix: 250

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 120 mm

Largeur du produit: 95 mm

Profondeur du produit: 40 mm


Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 10

Pour conduit $\varnothing$: 16 mm

Montage / Installation

Type de fixation (autres): Languettes à visser



Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Matériau / Couleur

Nom de la couleur: Gris clair

Homologations / Certifications

VDE: Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 70 °C

