

Fiche technique du produit:

AK2-S Socle IP40

- Chaque boîte de jonction est emballée avec trois entrées de curseur 3 KBS 16 mm et un curseur aveugle
- Spécial pour les applications sans plaque de montage.
- Les couvercles AK2 correspondants peuvent être commandés séparément.
- Compatible avec les chemins de câble Legrand/Van Geel, Stago, Niedax, Vergokan, PUK et OBO.
- Chaque article est emballé avec 3 entrées KBS de 16 mm et 1 coulisseau de fermeture.
- Convient aux systèmes de support de câbles de fabricants de renom.

Boîtier de distribution AK2 selon DIN EN 60670, pour installation électrique enfichable, boîtier de base

avec entrées de câbles et de conduits pour câbles de $\varnothing$ 8-14 mm, pour conduits de $\varnothing$ 16 mm max., dimensions L x l x H : 120 x 95 x 40 mm

Indice de protection : IP40

Tension nominale : 690 V

Montage : pour fixation par vis sur des chemins de câbles

Couleur : gris

Sans halogènes



Réf. d'article :	➔ AT2252
E-No	127018299
EAN:	8712259161532
Expédition:	50

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	120 mm
Largeur du produit:	95 mm
Profondeur du produit:	40 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	10
Pour conduit $\varnothing$:	16 mm

Montage / Installation

Type de fixation (autres):	Languettes à visser
----------------------------	---------------------

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----

Matériau / Couleur

Nom de la couleur:	Gris clair
--------------------	------------

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	70 °C

