

## Scheda tecnica del prodotto:

### Basetta AK2-S IP40

- Con ogni scatola di collegamento sono inclusi 3 ingressi a cursore KBS da 16 mm e un cursore di chiusura.
- Speciale per applicazioni senza piastra di montaggio.
- I coperchi AK2 corrispondenti possono essere ordinati separatamente.
- Adatte a canalette per cavi di Legrand/Van Geel, Stago, Niedax, Vergokan, PUK e OBO.
- Con ogni articolo sono forniti 3 ingressi KBS da 16 mm e 1 cursore di chiusura.
- Adatta ai sistemi di supporto dei cavi di produttori noti.

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>➔ AT2252</b> |
| E-No:                 | 127018299       |
| EAN:                  | 8712259161532   |
| Spedizione:           | 50              |

#### Dimensioni / Forma

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Lunghezza dei prodotti:  | 120 mm |
| Larghezza dei prodotti:  | 95 mm  |
| Profondità dei prodotti: | 40 mm  |

#### Collegamenti / Introduzioni

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Numero di introduzioni: | 10    |
| Per tubo Ø:             | 16 mm |

#### Montaggio / Installazione

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Tipo di fissaggio (altro): | Fermagli a vite |
|----------------------------|-----------------|

#### Sicurezza / Caratteristiche

|                |    |
|----------------|----|
| Senza alogeni: | Sì |
|----------------|----|

#### Materiale / Colore

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Denominazione colore: |  |
|-----------------------|--|

#### Omologazioni / Certificazioni

|      |    |
|------|----|
| VDE: | Sì |
|------|----|

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 70 °C  |

