

Fiche technique du produit:

AK2-SU Socle IP40

- Montage mural (ne convient pas au montage sur une plaque de montage pour chemin de câbles).
- Chaque boîte de jonction est emballée avec trois entrées de curseur 3 KBS 16 mm et un curseur aveugle.
- Les couvercles AK2 correspondants peuvent être commandés séparément.
- Chaque article est emballé avec 3 entrées KBS de 16 mm et 1 coulisseau de fermeture.
- Convient aux systèmes de support de câbles de fabricants de renom.

Boîtier de distribution AK2 selon DIN EN 60670, pour installation électrique enfichable, boîtier de base avec entrées de câbles et de conduits pour câbles $\varnothing$ 8-14 mm, pour conduits $\varnothing$ max. 16 mm, dimensions L x l x H : 120 x 95 x 40 mm
 Indice de protection : IP40
 Tension nominale : 690 V
 Montage : fixation apparente
 Couleur : gris
 Sans halogènes



Réf. d'article :	AT2258
E-No	157892109
EAN:	8712259264745
Expédition:	15

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	120 mm
Largeur du produit:	95 mm
Profondeur du produit:	40 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	10
Pour conduit $\varnothing$:	16 mm

Montage / Installation

Type de fixation (autres):	Trous de vis
----------------------------	--------------

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----

Matériau / Couleur

Nom de la couleur:	Gris clair
--------------------	------------

Homologations / Certifications

VDE:	Oui
------	-----

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	70 °C