

Scheda tecnica del prodotto:

Basetta AK2-SU IP40

- Per il montaggio a parete (non adatta all'installazione su piastra di montaggio per canalette).
- Con ogni scatola di collegamento sono inclusi 3 ingressi a cursore KBS da 16 mm e un cursore di chiusura.
- I coperchi AK2 corrispondenti possono essere ordinati separatamente.
- Con ogni articolo sono forniti 3 ingressi KBS da 16 mm e 1 cursore di chiusura.
- Adatta ai sistemi di supporto dei cavi di produttori noti.



Numero Ordine: **➔ AT2258**

E-No: 157892109

EAN: 8712259264745

Spedizione: 15

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 120 mm

Larghezza dei prodotti: 95 mm

Profondità dei prodotti: 40 mm



Collegamenti / Introduzioni

Numero di introduzioni: 10

Per tubo Ø: 16 mm

Montaggio / Installazione

Tipo di fissaggio (altro): Fori per viti

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni: Sì

Materiale / Colore

Denominazione colore:

Omologazioni / Certificazioni

VDE: Sì

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 70 °C