

Fiche technique du produit:

AK2-SU Socle IP40

- Pour le montage mural (ne convient pas pour le montage sur la plaque de montage du chemin de câbles).
- Par boîte de raccordement, 3 entrées de vanne KBS 16 mm et 1 vanne de fermeture sont emballées.
- Les couvercles AK2 correspondants peuvent être commandés séparément
- Chaque article est emballé avec 3 entrées KBS de 16 mm et 1 coulisseau de fermeture
- Convient aux systèmes de support de câbles de fabricants de renom

Boîtier de distribution AK2 selon DIN EN 60670, pour installation électrique enfichable, boîtier de base avec entrées de câbles et de conduits pour câbles $\varnothing$ 8-14 mm, pour conduits $\varnothing$ max. 16 mm, dimensions L x l x H : 120 x 95 x 40 mm
 Indice de protection : IP40
 Tension nominale : 690 V
 Montage : fixation apparente
 Couleur : gris
 Sans halogènes



Réf. d'article : **AT2258**

EAN: 8712259264745

Expédition: 15

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 120 mm

Largeur du produit: 95 mm

Profondeur du produit: 40 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 10

Pour conduit $\varnothing$: 16 mm

Montage / Installation

Type de fixation (autres): Trous de vis

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Matériau / Couleur

Nom de la couleur: Gris clair

Homologations / Certifications

VDE: Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 70 °C