

Produktdatenblatt:

Steckbar Frontteil AK2, 4x Schuko, grau, in: 4pol H07V-U, 125x100x50 mm

Gehäuse für Kabeltragsysteme. AK2 Baukasten

- Steckdose 2+2 kann separat geschaltet werden.
- Konfektioniert mit Anschlussadern 2,5 mm²

Frontteil für Verteilergehäuse AK2 nach DIN EN 60670, für die steckbare Elektroinstallation, interne Verdrahtung: 2,5 mm²
 Abmessungen L x B x H: 125 x 100 x 50 mm
 Schutzart: IP20
 Bemessungsspannung: 400 V
 Eingang: 1 x Aderleitung H07V-U, 4 polig L1 / L2 / N / PE
 Ausgang: 4 x Schuko CEE 7/3
 Montage: zur Montage auf Basisgehäuse AK2
 Farbe: Grau
 Halogenfrei



Artikel-Nr.:	GD AT2274
EAN:	8712259169606
Versand:	25
Preisgruppe:	250

Maße / Form

Produkt Länge:	125 mm
Produkt Breite:	100 mm
Produkt Tiefe:	50 mm

Material / Farbe

Farbbezeichnung:	Lichtgrau
------------------	-----------

Elektrische Eigenschaften

Vorverdrahtung:	2.5
-----------------	-----

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP20
VDE:	Ja
Umweltdeklaration:	EPD

Mit dem AK2 Baukastensystem lässt sich ein breites Anwendungsfeld abdecken, da es für alle Installationsaufgaben die passende Lösung bietet. Der modular aufgebaute Baukasten besteht aus Basisgehäuse, Frontteil und Befestigungszubehör in zahlreichen Varianten. Damit lassen sich individuell konfigurierte Gehäuse für die steckbare Elektro-Installation zusammenstellen