

Fiche technique du produit:

Boîtier enfichable PD, Wieland GST18, entrée : 3 pôles H07V-U, sortie : 2x 3 pôles noirs, 120 x 120 x 40 mm, gris clair

- Convient pour les faux plafonds et les faux planchers.
- Connexion par câble conducteur pré-confectionné de 2,5 mm²
- Convient pour un montage dans des faux plafonds et des zones sous plancher
- presse-étoupe M20 approprié pour une conduite d'alimentation de 3x 1,5 mm² ou 3x 2,5 mm² : AGRO Progress 1571.20.110
- presse-étoupe M20 approprié pour deux conduites d'alimentation 3x 1,5 mm² : AGRO Progress 1571.20.2.075



Boîtier de distribution compact PD selon DIN EN 60670, pour installation électrique enfichable, câblage interne : 2,5 mm²

Dimensions L x l x H : 120 x 120 x 40 mm

Indice de protection : IP20

Tension nominale : 400 V

Entrée : 1 x câble H07V-U, 3 pôles

Sortie : 2 x raccords enfichables Wieland GST18 noirs, 3 pôles

Montage : pour montage dans des faux plafonds et dans des sous-planchers

Couleur : gris

Sans halogènes



Réf. d'article : **AT2530**

EAN: 8712259247205

Expédition: 10

Groupe de prix: 250

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 120 mm

Largeur du produit: 120 mm

Profondeur du produit: 40 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 2

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Caractéristiques électriques

Pré-câblage: 2.5

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP20

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 70 °C