

Produktdatenblatt:

Flache Dose, 2x3p schwarz + Anschlussdrähte Wieland

Gehäuse für Kabeltragsysteme. AK2 Baukasten

- Einschließlich Montageplatte und Abdeckung.
- Abmessungen 120x120x40 mm.
- Die Dose kann in beliebiger Ausrichtung installiert werden.
- Schnelle Installation auf verschiedenen Zentral- und Unterputzdosen.
- Mögliche Lochmuster, siehe Montageanleitung
- Geeignet für den Einbau in Bettrückwände, Hohlwände und Möbel; Glühdrahtprüfung bei 850 °C.
- Geeignet für abgehängte Decken und Doppelböden.
- Ausgestattet mit T-Draht 2,5 mm².
- Alle Gehäuse sind serienmäßig mit einer Selbstverriegelung ausgestattet.
- Anschluss per vorkonfektionierter Aderleitung 2,5 mm²
- Geeignet für die Montage in abgehängten Decken und im Unterflurbereich
- Passende Kabelverschraubung M20 für eine Zuleitung 3x1,5mm² oder 3x2,5mm²: AGRO Progress 1571.20.110
- Passende Kabelverschraubung M20 für zwei Zuleitungen 3x1,5mm²: AGRO Progress 1571.20.2.075



Verteilergehäuse kompakt PD nach DIN EN 60670, für die steckbare Elektroinstallation, interne Verdrahtung: 2,5 mm²

Abmessungen L x B x H: 120 x 120 x 40 mm

Schutzart: IP20

Bemessungsspannung: 400 V

Eingang: 1 x Aderleitung H07V-U, 3 polig

Ausgang: 2 x Steckverbinder Wieland GST18 schwarz, 3 polig

Montage: für die Montage in abgehängten Decken und im Unterflurbereich

Farbe: Grau

Halogenfrei

Artikel-Nr.: **AG AT2530**

E-Nr: 157891119

EAN: 8712259247205

Versand: 10

Maße / Form

Produkt Länge: 120 mm

Produkt Breite: 120 mm

Produkt Tiefe: 40 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 2

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Elektrische Eigenschaften

Vorverdrahtung: 2.5

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP20
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	70 °C

Mit dem AK2 Baukastensystem lässt sich ein breites Anwendungsfeld abdecken, da es für alle Installationsaufgaben die passende Lösung bietet. Der modular aufgebaute Baukasten besteht aus Basisgehäuse, Front-teil und Befestigungszubehör in zahlreichen Varianten. Damit lassen sich individuell konfigurierte Gehäuse für die steckbare Elektro-Installation zusammenstellen