

Fiche technique du produit:

Boîte plate, 2x3p noir + fils de raccordement Wieland

- Plaques de montage et de recouvrement incluses.
- Dimensions 120x120x40 mm.
- La boîte peut être installée dans une orientation au choix.
- Installation rapide sur diverses boîtes centralisées et encastrées.
- Voir la notice de montage pour les dispositions possibles des perçages
- Convient pour les faux plafonds et les faux planchers.
- Équipé d'un fil T de 2,5 mm².
- Tous les boîtiers sont, de série, autoverrouillants et déblocage par un outil
- Connexion par câble conducteur pré-confectionné de 2,5 mm²
- Convient pour un montage dans des faux plafonds et des zones sous plancher
- Presse-étoupe M20 approprié pour une conduite d'alimentation de 3x 1,5 mm² ou 3x 2,5 mm² : AGRO Progress 1571.20.110
- Presse-étoupe M20 approprié pour deux conduites d'alimentation 3x 1,5 mm² : AGRO Progress 1571.20.2.075



Boîtier de distribution compact PD selon DIN EN 60670, pour installation électrique enfichable, câblage interne : 2,5 mm²
Dimensions L x l x H : 120 x 120 x 40 mm
Indice de protection : IP20
Tension nominale : 400 V
Entrée : 1 x câble H07V-U, 3 pôles
Sortie : 2 x raccords enfichables Wieland GST18 noirs, 3 pôles
Montage : pour montage dans des faux plafonds et dans des sous-planchers
Couleur : gris
Sans halogènes



Réf. d'article :	➔ AT2530
E-No	157891119
EAN:	8712259247205
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	120 mm
Largeur du produit:	120 mm
Profondeur du produit:	40 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	2
-------------------	---

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----

Caractéristiques électriques

Pré-câblage:	2.5
--------------	-----

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP20
-----------------------	------

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	70 °C