

## Scheda tecnica del prodotto:

### Scatola piatta, 2x3p nero + fili di collegamento Wieland

- Inclusi piastra di montaggio e coperchio.
- Dimensioni: 120x120x40 mm.
- La scatola può essere installata con qualsiasi orientamento.
- Installazione rapida su varie scatole centrali e da incasso.
- Schemi di foratura possibili; v. istruzioni di montaggio
- Adatto per controsoffitti e pavimenti sopraelevati.
- Munito di filo VD da 2.5 mm<sup>2</sup>.
- Tutte le scatole sono dotate di serie di un dispositivo di chiusura.
- Collegamento tramite cavo senza guaina preassemblato da 2,5 mm<sup>2</sup>
- Adatto per il montaggio in controsoffitti e nell'area sotto il pavimento
- Pressacavo adatto M20 per un cavo di alimentazione da 3x1,5 mm<sup>2</sup> o 3x2,5 mm<sup>2</sup>: AGRO Progress 1571.20.110
- Pressacavo adatto M20 per due cavi di alimentazione da 3x1,5 mm<sup>2</sup>: AGRO Progress 1571.20.2.075



#### Numero Ordine: **GD AT2530**

E-No: 157891119

EAN: 8712259247205

Spedizione: 10

#### Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 120 mm

Larghezza dei prodotti: 120 mm

Profondità dei prodotti: 40 mm

#### Collegamenti / Introduzioni

Numero di introduzioni: 2

#### Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni: Sì

#### Caratteristiche elettriche

Precablaggio: 2.5

#### Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP20

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 70 °C