

Productgegevensblad:

Insteekbare PD-behuizing, Wieland GST18, in: 3-polig H07V-U, uit: 2x 3-polig sw, 120x120x40 mm, lichtgrijs

Behuizingen voor kabelgeleidingssystemen. AK2-modulair systeem

- Inclusief montageplaat en deksel.
- Afmetingen 120 x 120 x 40 mm.
- Doos in elke gewenste richting te verstellen.
- Snelmontage op diverse centraaldozen en inbouwdozen.
- Zie de montagehandleiding voor mogelijke gatenpatronen.
- Geschikt voor inbouw in bedwanden, holle wanden en meubels; beproefd met een gloeidraad van 850 °C.
- Geschikt voor ruimtes achter verlaagde plafonds en onder verhoogde vloeren.
- Uitgerust met VD draad 2,5 mm².
- Alle chassisdelen zijn standaard voorzien van vergrendeling.
- Aansluiting via voorgemonteerde 2,5 mm² aderkabel
- Geschikt voor installatie in verlaagde plafonds en onder vloeren
- geschikte M20 wartel voor een 3x1,5mm² of 3x2,5mm² voedingskabel: AGRO Progress 1571.20.110
- passende M20 wartel voor twee 3x1,5mm² voedingskabels: AGRO Progress 1571.20.2.075



Compact PD distribution box in accordance with DIN EN 60670, for plug-in electrical installation, internal wiring: 2.5 mm²

Dimensions L x W x H: 120 x 120 x 40 mm

Protection class: IP20

Rated voltage: 400 V

Input: 1 x H07V-U cable, 3-pole

Output: 2 x Wieland GST18 black plug connectors, 3-pole

Installation: for installation in suspended ceilings and underfloor areas

Colour: grey

Halogen-free

Artikelnummer: **GD AT2530**

EAN: 8712259247205

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 120 mm

Productbreedte: 120 mm

Productdiepte: 40 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 2

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Elektrische eigenschappen

Voorbekabeling: 2.5

Productgegevensblad:

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP20
---------------------	------

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	70 °C

Met het AK2-modulaire systeem kan een breed toepassingsgebied worden bestreken, aangezien het voor alle installatietaken de juiste oplossing biedt. Het modulair opgebouwde systeem bestaat uit een basisbehuizing, een frontpaneel en bevestigingsaccessoires in talrijke varianten. Hiermee kunnen individueel geconfigureerde behuizingen voor de steekbare elektrische installatie worden samengesteld.