

Fiche technique du produit:

Boîtier enfichable PD, Wieland GST18, entrée : 3 pôles H07V-U, sortie : 2x 3 pôles noirs, 120 x 120 x 40 mm, gris clair

- Comprend une plaque de montage et un couvercle.
- Dimensions 120 x 120 40 mm.
- La boîte peut être installée dans n'importe quelle orientation.
- Installation rapide sur différentes boîtes centrales et encastrées.
- Motifs de perforation possibles, voir les instructions de montage.
- Convient pour les faux plafonds et les faux planchers.
- Équipé d'un fil VD de 2,5 mm².
- Tous les boîtiers sont équipés de série d'un système de verrouillage.
- Connexion par câble conducteur pré-confectionné de 2,5 mm²
- Convient pour un montage dans des faux plafonds et des zones sous plancher
- presse-étoupe M20 approprié pour une conduite d'alimentation de 3x 1,5 mm² ou 3x 2,5 mm² : AGRO Progress 1571.20.110
- presse-étoupe M20 approprié pour deux conduites d'alimentation 3x 1,5 mm² : AGRO Progress 1571.20.2.075



Boîtier de distribution compact PD selon DIN EN 60670, pour installation électrique enfichable, câblage interne : 2,5 mm²

Dimensions L x l x H : 120 x 120 x 40 mm

Indice de protection : IP20

Tension nominale : 400 V

Entrée : 1 x câble H07V-U, 3 pôles

Sortie : 2 x raccords enfichables Wieland GST18 noirs, 3 pôles

Montage : pour montage dans des faux plafonds et dans des sous-planchers

Couleur : gris

Sans halogènes

Réf. d'article : **↗ AT2530**

EAN: 8712259247205

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 120 mm

Largeur du produit: 120 mm

Profondeur du produit: 40 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 2

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Caractéristiques électriques

Pré-câblage: 2.5

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP20

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	70 °C