

Fiche technique du produit:

Boîtier enfichable PD, Wieland GST18, entrée : 2x 3 pôles H07V-U, sortie : 2x 3 pôles par sortie noirs/blancs, 120 x 120 x 40 mm, gris clair

· Convient pour les faux plafonds et les faux planchers.

Boîtier de distribution compact PD selon DIN EN 60670, pour installation électrique enfichable, câblage interne : 2,5 mm²

Dimensions L x l x H : 120 x 120 x 40 mm

Indice de protection : IP20

Tension nominale : 400 V

Entrée : 2x câble H07V-U, 3 pôles

Sortie : 2x raccord enfichable Wieland GST18 noirs, 3 pôles

2x raccord enfichable Wieland GST18 blancs, 3 pôles

Montage : pour le montage dans des faux plafonds et dans des sous-planchers

Couleur : gris

Sans halogènes



Réf. d'article : **GD AT2532**

EAN: 8712259247243

Expédition: 10

Groupe de prix: 250

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 120 mm

Largeur du produit: 120 mm

Profondeur du produit: 40 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 4

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Caractéristiques électriques

Pré-câblage: 2.5

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP20

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 70 °C