

Scheda tecnica del prodotto:

Scatola piatta, 4x3p (commutazione 2+2) + fili di collegamento Wieland

- Inclusi piastra di montaggio e coperchio.
- Dimensioni: 120x120x40 mm.
- La scatola può essere installata con qualsiasi orientamento.
- Installazione rapida su varie scatole centrali e da incasso.
- Schemi di foratura possibili; v. istruzioni di montaggio
- Adatto per controsoffitti e pavimenti sopraelevati.
- Munito di filo VD da 2.5 mm².
- Tutte le scatole sono dotate di serie di un dispositivo di chiusura.



Numero Ordine: AT2532

E-No: 157891139

EAN: 8712259247243

Spedizione: 10

senza
alogeni

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 120 mm

Larghezza dei prodotti: 120 mm

Profondità dei prodotti: 40 mm

Collegamenti / Introduzioni

Numero di introduzioni: 4

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni: Sì

Caratteristiche elettriche

Precablaggio: 2.5

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP20

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 70 °C