

Produktdatenblatt:

Steckbar Gehäuse PD, Wieland GST18, in: 2x3pol H07V-U, out: je 2x 3pol sw/ ws, 120x120x40 mm, lichtgrau

Gehäuse für Kabeltragsysteme. AK2 Baukasten

- Einschließlich Montageplatte und Abdeckung.
- Abmessungen 120 x 120 x 40 mm.
- Die Dose kann in beliebiger Ausrichtung installiert werden.
- Schnelle Installation auf verschiedenen Zentral- und Unterputzdosen.
- Mögliche Lochmuster, siehe Montageanleitung.
- Geeignet für den Einbau in Betrückwände, Hohlwände und Möbel; Glühdrahtprüfung bei 850 °C.
- Geeignet für abgehängte Decken und Doppelböden.
- Ausgestattet mit VD-Draht 2,5 mm².
- Alle Gehäuse sind serienmäßig mit einer Verriegelung ausgestattet.



Verteilergehäuse kompakt PD nach DIN EN 60670, für die steckbare Elektroinstallation, interne Verdrahtung: 2,5 mm²

Abmessungen L x B x H: 120 x 120 x 40 mm

Schutzart: IP20

Nennspannung: 400 V

Eingang: 2x Aderleitung H07V-U, 3 polig

Ausgang: 2x Steckverbinder Wieland GST18 schwarz, 3 polig

2x Steckverbinder Wieland GST18 weiß, 3 polig

Montage: für die Montage in abgehängten Decken und im Unterflurbereich

Farbe: Grau

Halogenfrei



Artikel-Nr.: **AT2532**

EAN: 8712259247243

Versand: 10

Maße / Form

Produkt Länge: 120 mm

Produkt Breite: 120 mm

Produkt Tiefe: 40 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 4

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Elektrische Eigenschaften

Vorverdrahtung: 2.5

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP20

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:

70 °C

Mit dem AK2 Baukastensystem lässt sich ein breites Anwendungsfeld abdecken, da es für alle Installationsaufgaben die passende Lösung bietet. Der modular aufgebaute Baukasten besteht aus Basisgehäuse, Front-teil und Befestigungszubehör in zahlreichen Varianten. Damit lassen sich individuell konfigurierte Gehäuse für die steckbare Elektro-Installation zusammenstellen