

Produktdatenblatt:

Steckbar 100% Gehäuse PD, WAGO WINSTA® MIDI, in: 3pol sw, out:2x 3pol sw, 120x120x40 mm, lichtgrau

Gehäuse für Kabeltragsysteme. AK2 Baukasten

- Einschließlich Montageplatte und Abdeckung.
- Abmessungen 120x120x40 mm.
- Die Dose kann in beliebiger Ausrichtung installiert werden.
- Schnelle Installation auf verschiedenen Zentral- und Unterputzdosen.
- Mögliche Lochmuster, siehe Montageanleitung
- Geeignet für abgehängte Decken und Doppelböden.
- Ausgestattet mit T-Draht 2,5 mm².
- Alle Gehäuse sind serienmäßig mit einer Selbstverriegelung ausgestattet.



Verteilergehäuse kompakt PD nach DIN EN 60670, für die steckbare Elektroinstallation, 100% Steckbar

interne Verdrahtung: 2,5 mm²

Abmessungen L x B x H: 120 x 120 x 40 mm

Schutzart: IP20

Bemessungsspannung: 400 V

Eingang: 1 x Steckverbinder WAGO WINSTA MIDI schwarz, 3 polig

Ausgang: 2 x Steckverbinder WAGO WINSTA MIDI schwarz, 3 polig

Montage: für die Montage in abgehängten Decken und im Unterflurbereich

Farbe: Grau

Halogenfrei



Artikel-Nr.:	➔ AT3217
E-Nr:	157891249
EAN:	8712259328058
Versand:	10

Maße / Form

Produkt Länge:	120 mm
Produkt Breite:	120 mm
Produkt Tiefe:	40 mm

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen:	3
----------------------	---

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja
--------------	----

Elektrische Eigenschaften

Vorverdrahtung:	2.5
-----------------	-----

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP20
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:

70 °C

Mit dem AK2 Baukastensystem lässt sich ein breites Anwendungsfeld abdecken, da es für alle Installationsaufgaben die passende Lösung bietet. Der modular aufgebaute Baukasten besteht aus Basisgehäuse, Front-teil und Befestigungszubehör in zahlreichen Varianten. Damit lassen sich individuell konfigurierte Gehäuse für die steckbare Elektro-Installation zusammenstellen