

Fiche technique du produit:

Enfichable 100 %, boîtier PD, WAGO WINSTA® MIDI, entrée : 3 pôles noirs, sortie : 2x 3 pôles noirs, 120x120x40 mm, gris clair

- Plaques de montage et de recouvrement incluses.
- Dimensions 120x120x40 mm.
- La boîte peut être installée dans une orientation au choix.
- Installation rapide sur diverses boîtes centralisées et encastrées.
- Voir la notice de montage pour les dispositions possibles des perçages
- Convient pour les faux plafonds et les faux planchers.
- Équipé d'un fil T de 2,5 mm².
- Tous les boîtiers sont, de série, autoverrouillants et déblocage par un outil



Boîtier de distribution compact PD selon DIN EN 60670, pour installation électrique enfichable, 100 % enfichable

Câblage interne : 2,5 mm²

Dimensions L x l x H : 120 x 120 x 40 mm

Indice de protection : IP20

Tension nominale : 400 V

Entrée : 1 x raccord enfichable WAGO WINSTA MIDI noir, 3 pôles

Sortie : 2 x raccords enfichables WAGO WINSTA MIDI noir, 3 pôles

Montage : pour le montage dans des faux plafonds et dans des zones sous plancher

Couleur : gris

Sans halogènes



Réf. d'article :	➔ AT3217
E-No	157891249
EAN:	8712259328058
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	120 mm
Largeur du produit:	120 mm
Profondeur du produit:	40 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées:	3
-------------------	---

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----

Caractéristiques électriques

Pré-câblage:	2.5
--------------	-----

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP20
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
---------------------------------	--------

Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

70 °C