

Productgegevensblad:

Platte Doos, 2x3p zwart + 1x3p zwart male WAGO

Cable-mate® kabeldozen voor droge ruimtes

- Inclusief montageplaat en deksel.
- Afmetingen: 120 x 120 x 40 mm.
- Doos in elke gewenste richting te verstellen.
- Snelmontage op diverse centraaldozen en inbouwdozen.
- Zie voor mogelijkheden van gatenpatroon de montagehandleiding.
- Geschikt voor ruimtes achter verlaagde plafonds en onder verhoogde vloeren.
- Voorzien van VD-draad 2,5 mm².
- Alle connectoren zijn standaard voorzien van vergrendeling.



Compact PD distribution box in accordance with DIN EN 60670, for pluggable electrical installation, 100% pluggable

Internal wiring: 2.5 mm²

Dimensions L x W x H: 120 x 120 x 40 mm

Protection class: IP20

Rated voltage: 400 V

Input: 1 x WAGO WINSTA MIDI black plug connector, 3-pin

Output: 2 x WAGO WINSTA MIDI black plug connectors, 3-pin

Installation: for installation in suspended ceilings and underfloor areas

Colour: Grey

Halogen-free



Artikelnummer: **➔ AT3217**

EAN: 8712259328058

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 120 mm

Productbreedte: 120 mm

Productdiepte: 40 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 3

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Elektrische eigenschappen

Voorbekabeling: 2.5

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP20

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 70 °C

Productgegevensblad:

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

Uitvoering:

Uitrusting met:	Overig
Max. aderdoorsnede:	4 mm ²
Aantal polen:	
Aantal klemposities per pool:	
Vorm:	Vierkant (kwadratisch)
Montagewijze:	Universeel
Ondergrondse montage:	Nee
Montage onder water:	Nee
Voor buisdiameter:	
Aantal invoeren:	3
Achterinvoer:	Nee
Lengte:	120 mm
Breedte:	120 mm
Diepte:	40 mm
Diameter:	
Aantal meegeleverde kabelwartels:	
Aansluitbaar:	Nee
Type behuizingsdoorvoer:	Uitbreekpoort
Trekontlasting:	
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsgraad (NEMA):	
Uitvoering deksel, paneel:	Blinddeksel
Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie:	
Transparant deksel:	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden:	Nee
Dekselbevestiging:	Inklikkend (snap)
Giethars meegeleverd:	Nee
Verzegelbaar:	Nee
Toegekende isolatiespanning Ui:	400 V
Functiebehoud:	Zonder
Met afscherming:	Nee

Productgegevensblad:

Weersbestendig:	Nee
Insteltemperatuur:	-40 - 70 °C
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas:	Zonder
Voor Ex-zone met stof:	Zonder

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosstelsel dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende slimme montageplaten zijn bovendien geschikt voor snelle montage op vrijwel alle gangbare kabel- en draadgoten. Voor stekbaar installeren is een uitgebreid assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen en deksels met voorgesneden Wieland GST18, Adels AC166 of WAGO Winsta Midi connectoren beschikbaar. Andere samenstellingen en kleuren deksels zijn op aanvraag leverbaar.