

Scheda tecnica del prodotto:

AK2-S/GZ/WIK5p, con coperchio (2+2) x3p L1/L2 Wieland

AK2 100% a scatto

- Ingresso e uscita a 5 poli con dispositivo di chiusura per alimentazione elettrica a 3 fasi.
- Copertura con scatola (2+2+2)x3 poli con dispositivo di chiusura, alimentazione elettrica da L2, L2 e L3.
- Set di staffe di montaggio in plastica per montaggio rapido a scatto su tutti i sistemi di supporto di cavi correnti.
- Sezione del cavo 2,5 mm².
- Set di staffe di montaggio per un rapido montaggio "a scatto" su tutte le comuni vaschette portacavi



Numero Ordine: **↪ AT4615**

E-No: 127918949

EAN: 8712259300818

senza
alogeni

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 215 mm

Larghezza dei prodotti: 95 mm

Profondità dei prodotti: 70 mm

Collegamenti / Introduzioni

Numero di introduzioni: 8

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni: Sì

Dotazione

Sigillato: Sì

Materiale / Colore

Denominazione colore:

Caratteristiche elettriche

Precablaggio: 2.5

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP20

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 70 °C

La scatola di distribuzione "AK2 100% a scatto" riduce i tempi di installazione degli impianti elettrici nei più svariati sistemi di supporto dei cavi di diversi produttori. Non

Scheda tecnica del prodotto:

importa che si tratti di una vaschetta o di una griglia portacavi: l'AK2 si adatta sempre. Viene fornita come un'unità completamente assemblata e quindi pronta per il collegamento. Non rimane che inserire i cavi secondo il progetto.