

Productgegevensblad:

Insteekbare 100% AK2 behuizing, Wieland GST18, in: 5pin sw, uit: elk 2x 3pin sw L1/ ws L2, incl. haakse montageplaat

Cable-mate Kabeldozen voor droge ruimtes

- 5-polige in- en uitgang incl. vergrendelingen voor een 3-fase voeding.
- Deksel met (2+2)x3p chassisdelen incl. vergrendelingen, voeding vanaf L1 en L2.
- Gezette kunststof montagebeugel voor snelle "klik"-montage op alle gangbare kabelgoten.
- Bedrading 2,5 mm².
- Set montagebeugels voor snelle "klik"-installatie op alle standaard kabelgoten

distribution box AK2 according to DIN EN 60670, for pluggable electrical installation, 100% pluggable

Internal wiring: 2.5 mm²

Dimensions L x W x H: 215 x 95 x 70 mm

Protection class: IP20

Rated voltage: 400 V

Input: 1 x Wieland GST18 black plug connector, 5-pin

Output: 1 x Wieland GST18 black plug connector, 5-pin

Outputs: 2 x Wieland GST18 black plug connectors, 3-pin

2 x Wieland GST18 white plug connectors, 3-pin

Mounting: including mounting plate, angled for fixing to cable trays,



Artikelnummer: **GD AT4614**

EAN: 8712259300832

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 215 mm

Productbreedte: 95 mm

Productdiepte: 70 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 6

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Uitrusting

Verzegeld: Ja

Materiaal / Kleur

Kleuraanduiding: Lichtgrijs

Elektrische eigenschappen

Voorbekabeling: 2.5

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP20

Productgegevensblad:

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	70 °C

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosstelsel dat uitmunt door zijn grote en tijdbesparende montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden bevestigd. De geheel vernieuwde gootklikkerbevestiging maakt een vlotte montage op alle gangbare kabelgoten mogelijk.