

## Fiche technique du produit:

### AK2-S/GZ/WIK 4p, avec couvercle 1x4p + 3x3p Wieland

#### AK2 100 % enfichable.

- Entrée et sortie 4p autoverrouillantes, déblocage par un outil, pour une phase commutée et une phase directe.
- Plaque de recouvrement avec boîtier 1x4p + 3x3p autoverrouillante, déblocage par un outil.
- Jeu d'équerres de montage pour le montage rapide par clic sur tous les systèmes de support de câbles.
- Section de conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Jeu de supports de fixation pour un montage rapide par clic sur tous les chemins de câbles courants

boîtier de distribution AK2 selon DIN EN 60670, pour installation électrique enfichable, 100 % enfichable

Câblage interne : 2,5 mm<sup>2</sup>

Dimensions L x l x H : 215 x 95 x 70 mm

Indice de protection : IP20

Tension nominale : 400 V

Entrée : 1 x raccord enfichable Wieland GST18 noir, 4 pôles

Sortie : 1 x raccord enfichable Wieland GST18 noir, 4 pôles

Sorties : 3 x raccords enfichables Wieland GST18 noir, 3 pôles

1 x raccord enfichable Wieland GST18 noir, 4 pôles

Montage : plaque de montage coudée incluse, pour fixation sur chemins de câbles,



**Réf. d'article :** **↔ AT4620**

E-No 127918959

EAN: 8712259302867

#### Dimensions / Forme

Longueur du produit: 215 mm

Largeur du produit: 95 mm

Profondeur du produit: 70 mm

#### Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 6

#### Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

#### Équipement

Scellé: Oui

#### Matériau / Couleur

Nom de la couleur: Gris clair

#### Caractéristiques électriques

Pré-câblage: 2.5

Nombre de raccords enfichables L1-L2: 1

## Fiche technique du produit:

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Nombre de pôles du raccord enfichable L1-L2: | 4 |
|----------------------------------------------|---|

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Couleur du raccord enfichable L1-L2: | noir |
|--------------------------------------|------|

### Homologations / Certifications

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP20 |
|-----------------------|------|

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
|---------------------------------|--------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Température d'utilisation max.: | 70 °C |
|---------------------------------|-------|

Le boîtier de distribution « AK2 100 % enfichable » accélère l'installation électrique sur et dans les systèmes de support de câbles les plus variés de différents fabricants. Peu importe qu'il s'agisse d'une chemin de câbles ou d'un chemin de câbles en treillis, l'AK2 convient à toutes les situations. Il est livré sur le chantier sous forme d'unité entièrement assemblée et prête au raccordement. Il ne reste plus qu'à brancher les câbles conformément au plan.