

Scheda tecnica del prodotto:

AK2-S/GZ/WIK 4p, con coperchio 1x4p + 3x3p Wieland

AK2 100% a scatto

- Ingresso e uscita a 4 poli con dispositivo di chiusura per una fase commutata e una fissa.
- Coperchio con scatola 1x3 + 4x3 poli con serratura.
- Set di staffe di montaggio in plastica per montaggio rapido a scatto su tutti i sistemi di supporto di cavi correnti.
- Sezione del cavo 2,5 mm².
- Set di staffe di montaggio per un rapido montaggio "a scatto" su tutte le comuni vaschette portacavi



Numero Ordine: **AT4620**

E-No: 127918959

EAN: 8712259302867

senza
alogeni

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 215 mm

Larghezza dei prodotti: 95 mm

Profondità dei prodotti: 70 mm

Collegamenti / Introduzioni

Numero di introduzioni: 6

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni: Sì

Dotazione

Sigillato: Sì

Materiale / Colore

Denominazione colore:

Caratteristiche elettriche

Precablaggio: 2.5

Numero di derivazioni di uscita L1-L2: 1

Derivazione del connettore di uscita L1-L2: 4

Colore derivazione del connettore L1-L2: nero

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP20

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Scheda tecnica del prodotto:

Temperatura di esercizio max.:

70 °C

La scatola di distribuzione "AK2 100% a scatto" riduce i tempi di installazione degli impianti elettrici nei più svariati sistemi di supporto dei cavi di diversi produttori. Non importa che si tratti di una vaschetta o di una griglia portacavi: l'AK2 si adatta sempre. Viene fornita come un'unità completamente assemblata e quindi pronta per il collegamento. Non rimane che inserire i cavi secondo il progetto.