

Productgegevensblad:

Insteekbare 100% AK2 behuizing, Wieland GST18, in: 4pin sw uit: 3x3pin swL1, 1x4pin L1+L2, incl. haakse montageplaat

Cable-mate Kabeldozen voor droge ruimtes

- 4-polige in- en uitgang incl. vergrendelingen voor een geschakelde en een vaste fase.
- Deksel met 1x4p + 3x3p chassisdelen incl. vergrendelingen.
- Gezette kunststof montagebeugel voor snelle "klik"-montage op alle gangbare kabelgoten.
- Bedrading 2,5 mm².
- Set montagebeugels voor snelle "klik"-installatie op alle standaard kabelgoten

distribution box AK2 according to DIN EN 60670, for pluggable electrical installation, 100% pluggable

Internal wiring: 2.5 mm²

Dimensions L x W x H: 215 x 95 x 70 mm

Protection class: IP20

Rated voltage: 400 V

Input: 1 x Wieland GST18 black plug connector, 4-pin

Output: 1 x Wieland GST18 black plug connector, 4-pin

Outputs: 3 x Wieland GST18 black plug connectors, 3-pin

1 x Wieland GST18 black plug connector, 4-pin

Mounting: including angled mounting plate for fixing to cable trays



Artikelnummer: **GD AT4620**

EAN: 8712259302867

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 215 mm

Productbreedte: 95 mm

Productdiepte: 70 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 6

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Uitrusting

Verzegeld: Ja

Materiaal / Kleur

Kleuraanduiding: Lichtgrijs

Elektrische eigenschappen

Voorbekabeling: 2.5

Aantal uitgangskontakten L1-L2: 1

Aantal polen uitgang stekkerverbinding L1-L2: 4

Productgegevensblad:

Kleur uitgang stekkerverbinding L1-L2:	zwart
--	-------

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP20
---------------------	------

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
---------------------------	--------

Gebruikstemperatuur max.:	70 °C
---------------------------	-------

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosstelsel dat uitmunt door zijn grote en tijdbesparende montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden bevestigd. De geheel vernieuwde gootklikkerbevestiging maakt een vlotte montage op alle gangbare kabelgoten mogelijk.