

Scheda tecnica del prodotto:

Scatola AK2 100% a scatto, WAGO WINSTA® MIDI, in: 5 pin n/b, out: 2x 3 pin n/b ciascuno L1/L2/L3, incl. piastra di montaggio angolata

AK2 100% a scatto

- Ingresso e uscita a 5 poli con dispositivo di chiusura per alimentazione elettrica a 3 fasi.
- Copertura con scatola (2+2+2)x3 poli con dispositivo di chiusura, alimentazione elettrica da L2, L2 e L3.
- Set di staffe di montaggio in plastica per montaggio rapido a scatto su tutti i sistemi di supporto di cavi correnti.
- Sezione del cavo 2,5 mm².
- Set di staffe di montaggio per un rapido montaggio "a scatto" su tutte le comuni vaschette portacavi



Numero Ordine:	☞ AT4744
E-No:	127919909
EAN:	8712259328003



Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti:	215 mm
Larghezza dei prodotti:	95 mm
Profondità dei prodotti:	70 mm

Collegamenti / Introduzioni

Numero di introduzioni:	8
-------------------------	---

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni:	Sì
----------------	----

Dotazione

Sigillato:	Sì
------------	----

Materiale / Colore

Denominazione colore:	
-----------------------	--

Caratteristiche elettriche

Precablaggio:	2.5
---------------	-----

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP20
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	70 °C

Scheda tecnica del prodotto:

La scatola di distribuzione "AK2 100% a scatto" riduce i tempi di installazione degli impianti elettrici nei più svariati sistemi di supporto dei cavi di diversi produttori. Non importa che si tratti di una vaschetta o di una griglia portacavi: l'AK2 si adatta sempre. Viene fornita come un'unità completamente assemblata e quindi pronta per il collegamento. Non rimane che inserire i cavi secondo il progetto.