

Scheda tecnica del prodotto:

Scatola AK2 100% a scatto, WAGO WINSTA® MIDI, in: 4 pin n/b, out: 3x 3 pin n/b L1, 1x 4 pin L1+2, incl. piastra di montaggio angolata

AK2 100% a scatto

- Ingresso e uscita a 4 poli con dispositivo di chiusura per una fase commutata e una fissa.
- Coperchio con scatola 1x3 + 4x3 poli con serratura.
- Set di staffe di montaggio in plastica per montaggio rapido a scatto su tutti i sistemi di supporto di cavi correnti.
- Sezione del cavo 2,5 mm².
- Set di staffe di montaggio per un rapido montaggio "a scatto" su tutte le comuni vaschette portacavi



Numero Ordine:	☞ AT4745
E-No:	127919919
EAN:	8712259328010



Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti:	215 mm
Larghezza dei prodotti:	95 mm
Profondità dei prodotti:	70 mm

Collegamenti / Introduzioni

Numero di introduzioni:	6
-------------------------	---

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni:	Sì
----------------	----

Dotazione

Sigillato:	Sì
------------	----

Materiale / Colore

Denominazione colore:	
-----------------------	--

Caratteristiche elettriche

Numero di poli:	4
Tipo di spina:	WAGO Winsta Midi
Precablaggio:	2.5 mm ²
Numero di connettori di derivazione:	3
Numero di poli Derivazione di uscita dei connettori:	3
Numero di derivazioni di uscita L1-L2:	1
Derivazione del connettore di uscita L1-L2:	4

Scheda tecnica del prodotto:

Colore derivazione del connettore L1-L2:	nero
--	------

Tensione nominale di isolamento:	400 V
----------------------------------	-------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP20
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
--------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max.:	70 °C
--------------------------------	-------

La scatola di distribuzione "AK2 100% a scatto" riduce i tempi di installazione degli impianti elettrici nei più svariati sistemi di supporto dei cavi di diversi produttori. Non importa che si tratti di una vaschetta o di una griglia portacavi: l'AK2 si adatta sempre. Viene fornita come un'unità completamente assemblata e quindi pronta per il collegamento. Non rimane che inserire i cavi secondo il progetto.