

Productgegevensblad:

AK2-S/GZ/WAK 4p, met deksel 1x4p + 3x3p WAGO

Cable-mate® kabeldozen voor droge ruimtes

- 4-polige in- en uitgang incl. vergrendelingen voor een geschakelde en een vaste fase.
- Deksel met 1x4p + 3x3p chassisdelen incl. vergrendelingen.
- Gezette kunststof montagebeugel voor snelle klikmontage op alle gangbare kabelgoten.
- Bedrading: 2,5 mm².
- Set of mounting brackets for quick "click" mounting on all common cable trays

distribution box AK2 according to DIN EN 60670, for pluggable electrical installation, 100% pluggable
 Internal wiring: 2.5 mm²
 Dimensions L x W x H: 215 x 95 x 70 mm
 Protection class: IP20
 Rated voltage: 400 V
 Input: 1 x WAGO WINSTA MIDI black plug connector, 4-pin
 Output: 1 x WAGO WINSTA MIDI black plug connector, 4-pin
 Outputs: 3 x WAGO WINSTA MIDI black plug connectors, 3-pin
 1 x WAGO WINSTA MIDI black plug connector, 4-pin
 Mounting: including mounting plate, angled for fixing to cable trays,



Artikelnummer:	AT4745
EAN:	8712259328010

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	215 mm
Productbreedte:	95 mm
Productdiepte:	70 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	6
--------------------	---

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij:	Ja
---------------	----

Uitrusting

Verzegeld:	Ja
------------	----

Materiaal / Kleur

Kleuraanduiding:	Lichtgrijs
------------------	------------

Elektrische eigenschappen

Aantal polen:	4
Stekkertype:	WAGO Winsta Midi
Voorbekabeling:	2.5 mm ²
Aantal uitgangen Stekkeraansluitingen:	3
Aantal polen uitgang stekkerverbinding:	3

Productgegevensblad:

Aantal uitgangskontakten L1-L2:	1
Aantal polen uitgang stekkerverbinding L1-L2:	4
Kleur uitgang stekkerverbinding L1-L2:	black
Nominale isolatiespanning:	400 V

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP20
---------------------	------

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	70 °C

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

Uitvoering:	
Uitrusting met:	Montageplaat
Max. aderdoorsnede:	4 mm ²
Aantal polen:	
Aantal klemposities per pool:	
Vorm:	Rechthoekig
Montagewijze:	Op kabelgoot
Ondergrondse montage:	Nee
Montage onder water:	Nee
Voor buisdiameter:	
Aantal invoeren:	6
Achterinvoer:	Nee
Lengte:	215 mm
Breedte:	95 mm
Diepte:	70 mm
Diameter:	
Aantal meegeleverde kabelwartels:	
Aansluitbaar:	Nee
Type behuizingsdoorvoer:	Uitbreekpoort
Trekontlasting:	
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsgraad (NEMA):	

Productgegevensblad:

Uitvoering deksel, paneel: Geschikt voor plug-in-connector technologie (specifieke leverancier)

Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie:

Transparant deksel:	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden:	Nee
Dekselbevestiging:	Inklikkend (snap)
Giethars meegeleverd:	Nee
Verzegelbaar:	Nee
Toegekende isolatiespanning Ui:	400 V
Functiebehoud:	Zonder
Met afscherming:	Nee
Weersbestendig:	Nee
Insteltemperatuur:	-40 - 70 °C
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas:	Zonder
Voor Ex-zone met stof:	Zonder

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosstelsel dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende slimme montageplaten zijn bovendien geschikt voor snelle montage op vrijwel alle gangbare kabel- en draadgoten. Voor stekbaar installeren is een uitgebreid assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen en deksels met voorgesneden Wieland GST18, Adels AC166 of WAGO Winsta Midi connectoren beschikbaar. Andere samenstellingen en kleuren deksels zijn op aanvraag leverbaar.