

Scheda tecnica del prodotto:

Scatola AK2 100% a scatto, WAGO WINSTA® MIDI, in: 3 pin n/b; out: 2x 3 pin n/b L1, incl. piastra di montaggio angolata

AK2 100% a scatto

- Set di staffe di montaggio per un rapido montaggio "a scatto" su tutte le comuni vaschette portacavi
- Sezione del cavo: 2.5 mm².



Numero Ordine: **↔ AT4746**

E-No: 127919929

EAN: 8712259328027

Dimensioni / Forma

Lunghezza dei prodotti: 215 mm

Larghezza dei prodotti: 95 mm

Profondità dei prodotti: 70 mm

Collegamenti / Introduzioni

Numero di introduzioni: 4

Sicurezza / Caratteristiche

Senza alogeni: Sì

Dotazione

Sigillato: Sì

Materiale / Colore

Denominazione colore:

Caratteristiche elettriche

Numero di poli: 3

Tipo di spina: WAGO Winsta Midi

Precablaggio: 2.5

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP20

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 70 °C

senza
alogeni

Scheda tecnica del prodotto:

La scatola di distribuzione "AK2 100% a scatto" riduce i tempi di installazione degli impianti elettrici nei più svariati sistemi di supporto dei cavi di diversi produttori. Non importa che si tratti di una vaschetta o di una griglia portacavi: l'AK2 si adatta sempre. Viene fornita come un'unità completamente assemblata e quindi pronta per il collegamento. Non rimane che inserire i cavi secondo il progetto.