

AGRO Brandschutzsortiment – Mehr Sicherheit im Holzständerbau.

Die Alleskönner für sichere Elektroinstallationen,
wenn Brandschutz gefordert ist.



Das gesamte Sortiment ist nun auch für den Einbau in Holzständerwände erlaubt.

Hohlwanddosen HWD 90 für Brandschutzwände EI30-EI90 sorgen für die zertifizierte und brandschutzge-
rechte Elektroinstallation. Die intelligente AFS-Technik reagiert sofort auf Feuer und Hitze und verschliesst
die Installationsöffnung selbsttätig. Somit bleibt die Feuerwiderstandsklasse der Wand erhalten und der
Fluchtweg gesichert. Die Anwendung in allen Brandschutzwänden und die Feuerwiderstandsdauer bis 90
Minuten sorgt für maximale Flexibilität - auch bei Planungsänderungen. Gleichzeitig erhält sie auch die Schall-
schutzfunktion der Wand.

Quickbox® Maxi HWD 90

- Für Brandschutzwände EI30-EI90
- VKF Zulassung 26831 & 26846
- Auch für gegenüberliegenden Einbau
- Für Plattenstärke >10 - 40 mm
- Passender Steckdeckel für Art.-No. 9498-77 New Look one Art.-No. 9919.10
- Für Geräteschrauben Ø 3 mm
- Max. Anzugsdrehmoment 0.5 Nm
- Rohre müssen zwingend beidseitig mit Dichtstopfen verschlossen werden!



3D-Animation



Länge x Breite x Tiefe	83 x 83 x 73.5 mm	145 x 83 x 73.5 mm	205 x 83 x 73.5 mm
Fräsloch Ø	83 mm	83 mm	83 mm
Rohreinführungen bis M25	2	2	2
Kombination	1x1	2x1	3x1
 850 °C / 	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
 / 	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Art.-No.	9499-77	9499-77.02	9499-77.03
E-No.	372 632 509	372 632 609	372 632 809
Verpackung innen/Versand	10 / 100	- / 5	- / 5

Quickbox® Maxi HWD 90

- Für Brandschutzwände EI30-EI90
- VKF Zulassung 26831 & 26846
- Auch für gegenüberliegenden Einbau
- Für Plattenstärke >10 - 40 mm
- Passender Steckdeckel für Art.-No. 9498-77 New Look one Art.-No. 9919.10
- Für Geräteschrauben Ø 3 mm
- Max. Anzugsdrehmoment 0.5 Nm
- Rohre müssen zwingend beidseitig mit Dichtstopfen verschlossen werden!



3D-Animation



Länge x Breite x Tiefe	145 x 145 x 73.5 mm	205 x 145 x 73.5 mm
Fräsloch Ø	83 mm	83 mm
Rohreinführungen bis M25	4	4
Kombination	2x2	3x2
 850 °C / 	Ja / Ja	Ja / Ja
 / 	Ja / Ja	Ja / Ja
Art.-No.	9499-77.04	9499-77.06
E-No.	372 632 709	372 632 909
Verpackung innen/Versand	- / 5	- / 5

Quickbox® HWD 90

- Für Brandschutzwände EI30-EI90
- VKF Zulassung 21042
- Auch für gegenüberliegenden Einbau
- Für Plattenstärke >10 - 40 mm
- Passender Steckdeckel für Art.-No. 9498-77 New Look one Art.-No. 9919.10
- Für Geräteschrauben Ø 3 mm
- Max. Anzugsdrehmoment 0.5 Nm



3D-Animation

Länge x Breite x Tiefe	83 x 83 x 50 mm	145 x 83 x 50 mm	205 x 83 x 50 mm
Fräslloch Ø	83 mm	83 mm	83 mm
Kombination	1x1	2x1	3x1
 850 °C / 	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
 / 	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja
Art.-No.	9498-77	9498-77.02	9498-77.03
E-No.	155 012 029	155 013 029	155 014 029
Verpackung innen/Versand	10 / 100	- / 5	- / 5

Leitungsschott System LS 90

- Für Brandschutzwände EI30-EI90
- Für Wand Einführung und -durchführung
- Ohne Verwendung von Brandschutzschaum oder -kitt
- Aus dämmstoffbildendem Material
- Selbständiger Raumabschluss der Installationsöffnung
- Dauerhafte Haltbarkeit des Baustoffes



3D-Animation

Min. Wandstärke	100 mm
Installationsöffnung (Hohlwand)	20 mm
Installationsöffnung (Mauerwerk)	20 mm
Für Leitungen	5 - 15 mm
ETA-Zulassung	ETA-17-0449
Für Schallschutzwände bis	76 dB
	Ja
Art.-No.	9459-01
E-No.	121 814 608
Verpackung innen/Versand	10 / 100

Rohrschott System RS 90

- Für Brandschutzwände EI30-EI90
- Für Wand Einführung und -durchführung
- Ohne Verwendung von Brandschutzschaum oder -kitt
- Aus dämmstoffbildendem Material
- Selbständiger Raumabschluss der Installationsöffnung
- Dauerhafte Haltbarkeit des Baustoffes



3D-Animation

Min. Wandstärke	100 mm
Installationsöffnung (Hohlwand)	35 mm
Installationsöffnung (Mauerwerk)	32 mm
Für Rohre	M16 - M25
ETA-Zulassung	ETA-17-0449
Für Schallschutzwände bis	76 dB
	Ja
Art.-No.	9459-02
E-No.	121 812 608
Verpackung innen/Versand	10 / 100

Dosenschott System DS 90 / 74 mm

- Für Brandschutzwände EI30-EI90
- Für Wandeinführung und -durchführung
- Befestigung durch bewährte FX⁴ Laschen-schrauben
- Mit integriertem Dichteinsatz
- Sorgt für den rauchdichten Raumab-schluss
- Dauerhafte Haltbarkeit des Baustoffes



3D-Animation

Fräsloch Ø	74 mm
Min. Wandstärke	100 mm
Leitungseinführungen	Vollbelegung (Innendurchmesser 40 mm)
DIBt-Zulassung	Z-19.53-2189
Für Schallschutzwände bis	77 dB
CE	Ja
Art.-No.	9459-03
E-No.	121 819 008
Verpackung innen/Versand	10 / 100

Dosenschott System DS 90 / 120 mm

- Für Brandschutzwände EI30-EI90
- Befestigung durch bewährte FX⁴ Laschen-schrauben
- Mit integriertem Dichteinsatz
- Sorgt für den rauchdichten Raumab-schluss
- Dauerhafte Haltbarkeit des Baustoffes



3D-Animation

Fräsloch Ø	120 mm
Min. Wandstärke	100 mm
Leitungseinführungen	Vollbelegung (Innendurchmesser 74 mm)
DIBt-Zulassung	Z-19.53-2188
Für Schallschutzwände bis	72 dB
CE	Ja
Art.-No.	9459-04
E-No.	121 819 018
Verpackung innen/Versand	- / 4

Technische Information und Beratung

Alle weiterführenden Informationen zu Produkten, Systemlösungen und Kommunikationsmedien finden Sie aktuell auf unserer Internetseite: **www.agro.ch**

Für ergänzende Fragen oder Informationen steht Ihnen unser technisches Beraterteam gerne zur Verfügung und freut sich auf das Gespräch mit Ihnen: **+41 (0)62 889 47 47 · verkauf@agro.ch**

AGRO AG

CH-5502 Hunzenschwil
Tel. +41(0)62 889 47 47 · Fax +41(0)62 889 47 50
www.agro.ch · info@agro.ch

Member of **KAISER GROUP**

AGRO
... your quality-connection