

Fiche technique du produit:

Couvercle AK2-W8, 3x3p Wieland

- Équipé d'un fil T de 2,5 mm².
- Tous les boîtiers sont, de série, autoverrouillants et déblocage par un outil
- Assemblage avec des fils de connexion de 2,5 mm²
- Compatible avec WAGO WINSTA® MIDI ou Wieland gesis® CLASSIC GST18®.

Élément frontal, coiffes avant coiffe avant pour boîtier de distribution AK2 selon DIN EN 60670, pour installation électrique enfichable, câblage interne : 2,5 mm²

Dimensions L x l x H : 125 x 100 x 42 mm

Indice de protection : IP20

Tension nominale : 400 V

Entrée : 1 x câble H07V-U, 3 pôles L1 / N / PE

Sortie : 3 x raccords enfichables Wieland GST18 noirs, 3 pôles

Montage : pour montage sur boîtier de base AK2

Couleur : gris

Sans halogènes



Réf. d'article :	AT6031
E-No	127917129
EAN:	8712259182674
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	125 mm
Largeur du produit:	100 mm
Profondeur du produit:	42 mm

Matériau / Couleur

Nom de la couleur:	Gris clair
--------------------	------------

Caractéristiques électriques

Pré-câblage:	2.5
Type de raccord enfichable:	Wieland GST18

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP20
-----------------------	------