

# Assortiment anti-incendie AGRO – plus de sécurité pour les ossatures bois.

Les multitalents pour des installations électriques sûres, quand la protection anti-incendie est nécessaire.



L'assortiment complet est désormais homologué pour l'installation dans des cloisons sur ossature en bois.

Les boîtes pour parois creuses HWD 90 conçue pour les parois pare-feu EI30-EI90 assurent une installation électrique certifiée et conforme aux normes de protection incendie. La technologie intelligente AFS réagit immédiatement au feu et à la chaleur et ferme automatiquement l'ouverture d'installation. Ainsi, la classe de résistance au feu de la paroi est maintenue et le chemin d'évacuation est sécurisé. L'utilisation dans toutes les parois pare-feu et la durée de résistance au feu allant jusqu'à 90 minutes assurent une flexibilité maximale, même en cas de changement de planification. Dans le même temps, la technique ASF maintient également la fonction insonorisante de la paroi.


#### Quickbox® Maxi HWD 90

- Pour les parois de protection incendie EI30-EI90
- Homologation AEA1 26831 & 26846
- Egalement pour l'installation directement opposée
- Pour une épaisseur de panneau de >10 - 40 mm
- Couverture enfichable approprié pour l'Art.-No. 9498-77  
New Look one Art.-No. 9919.10
- Pour vis de l'appareil Ø 3 mm
- Couple de serrage max. 0.5 Nm
- Les tuyaux doivent impérativement être fermés des deux côtés par des bouchons d'étanchéité !



Animation 3D



| Longueur x Largeur x Profondeur                                                                                                                                              | 83 x 83 x 73.5 mm | 145 x 83 x 73.5 mm | 205 x 83 x 73.5 mm |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Ø du trou fraisé Ø                                                                                                                                                           | 83 mm             | 83 mm              | 83 mm              |
| Entrées pour gaines jusqu'à M25                                                                                                                                              | 2                 | 2                  | 2                  |
| Combinaison                                                                                                                                                                  | 1x1               | 2x1                | 3x1                |
|  850 °C /  | Oui / Oui         | Oui / Oui          | Oui / Oui          |
|  /       | Oui / Oui         | Oui / Oui          | Oui / Oui          |
| <b>Art.-No.</b>                                                                                                                                                              | <b>9499-77</b>    | <b>9499-77.02</b>  | <b>9499-77.03</b>  |
| E-No.                                                                                                                                                                        | 372 632 509       | 372 632 609        | 372 632 809        |
| Emballage du contenu/Envoi                                                                                                                                                   | 10 / 100          | - / 5              | - / 5              |

#### Quickbox® Maxi HWD 90

- Pour les parois de protection incendie EI30-EI90
- Homologation AEA1 26831 & 26846
- Egalement pour l'installation directement opposée
- Pour une épaisseur de panneau de >10 - 40 mm
- Couverture enfichable approprié pour l'Art.-No. 9498-77  
New Look one Art.-No. 9919.10
- Pour vis de l'appareil Ø 3 mm
- Couple de serrage max. 0.5 Nm
- Les tuyaux doivent impérativement être fermés des deux côtés par des bouchons d'étanchéité !



Animation 3D



| Longueur x Largeur x Profondeur                                                                                                                                                  | 145 x 145 x 73.5 mm | 205 x 145 x 73.5 mm |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ø du trou fraisé Ø                                                                                                                                                               | 83 mm               | 83 mm               |
| Entrées pour gaines jusqu'à M25                                                                                                                                                  | 4                   | 4                   |
| Combinaison                                                                                                                                                                      | 2x2                 | 3x2                 |
|  850 °C /  | Oui / Oui           | Oui / Oui           |
|  /         | Oui / Oui           | Oui / Oui           |
| <b>Art.-No.</b>                                                                                                                                                                  | <b>9499-77.04</b>   | <b>9499-77.06</b>   |
| E-No.                                                                                                                                                                            | 372 632 709         | 372 632 909         |
| Emballage du contenu/Envoi                                                                                                                                                       | - / 5               | - / 5               |

## Quickbox® HWD 90

- Pour les parois de protection incendie EI30-EI90
- Homologation AEAI 21042
- Egalement pour l'installation directement opposée
- Pour une épaisseur de panneau de >10 - 40 mm
- Couvercle enfichable approprié pour l'Art.-No. 9498-77  
New Look one Art.-No. 9919.10
- Pour vis de l'appareil Ø 3 mm
- Couple de serrage max. 0.5 Nm



Animation 3D



| Longueur x Largeur x Profondeur                                                                                                                                              | 83 x 83 x 50 mm | 145 x 83 x 50 mm  | 205 x 83 x 50 mm  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Ø du trou fraisé Ø                                                                                                                                                           | 83 mm           | 83 mm             | 83 mm             |
| Combinaison                                                                                                                                                                  | 1x1             | 2x1               | 3x1               |
|  850 °C /  | Oui / Oui       | Oui / Oui         | Oui / Oui         |
|  /         | Oui / Oui       | Oui / Oui         | Oui / Oui         |
| <b>Art.-No.</b>                                                                                                                                                              | <b>9498-77</b>  | <b>9498-77.02</b> | <b>9498-77.03</b> |
| E-No.                                                                                                                                                                        | 155 012 029     | 155 013 029       | 155 014 029       |
| Emballage du contenu/Envoi                                                                                                                                                   | 10 / 100        | - / 5             | - / 5             |

## Cloisonnement de câbles LS 90

- Pour les parois de protection incendie I30-EI90
- Pour introduction dans ou passage au travers de parois
- Sans utiliser de mousse ni de mastic anti-incendie
- Conçu dans un matériau isolant
- Fermeture automatique de l'ouverture d'encastrement
- Durabilité permanente du matériau



Animation 3D

|                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Epaisseur de paroi minimale</b>                                                  | <b>100 mm</b>  |
| Orifice d'installation (paroi creuse)                                               | 20 mm          |
| Orifice d'installation (maçonnerie)                                                 | 20 mm          |
| Pour conduites                                                                      | 5 - 15 mm      |
| Homologation ETA                                                                    | ETA-17-0449    |
| Pour des parois insonorisants à                                                     | 76 dB          |
|  | Oui            |
| <b>Art.-No.</b>                                                                     | <b>9459-01</b> |
| E-No.                                                                               | 121 814 608    |
| Emballage du contenu/Envoi                                                          | 10 / 100       |

## Cloisonnement de tubes RS 90

- Pour les parois de protection incendie EI30-EI90
- Pour l'entrée et le passage à travers des parois
- Sans utiliser de mousse ni de mastic anti-incendie
- Conçu dans un matériau isolant
- Fermeture automatique de l'ouverture d'encastrement
- Durabilité permanente du matériau



Animation 3D

|                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Epaisseur de paroi minimale</b>                                                  | <b>100 mm</b>  |
| Orifice d'installation (paroi creuse)                                               | 35 mm          |
| Orifice d'installation (maçonnerie)                                                 | 32 mm          |
| Pour conduites                                                                      | M16 - M25      |
| Homologation ETA                                                                    | ETA-17-0449    |
| Pour des parois insonorisants à                                                     | 76 dB          |
|  | Oui            |
| <b>Art.-No.</b>                                                                     | <b>9459-02</b> |
| E-No.                                                                               | 121 812 608    |
| Emballage du contenu/Envoi                                                          | 10 / 100       |

### Système de cloisonnement pour boîtier DS 90 / 74 mm

- Pour les parois de protection incendie EI30-EI90
- Pour l'entrée et le passage à travers des parois
- Fixation par des vis à éclisses FX<sup>4</sup> éprouvées
- Insert d'étanchéité intégré
- Garantit la fermeture spatiale contre la fumée (isole de la fumée froide)
- Durabilité permanente du matériau



Animation 3D

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Ø du trou fraisé Ø</b>       | <b>74 mm</b>                                   |
| Épaisseur de paroi minimale     | 100 mm                                         |
| Entrées pour câbles             | Occupation maximale (diamètre intérieur 40 mm) |
| Admission par DIBt              | Z-19.53-2189                                   |
| Pour des parois insonorisants à | 77 dB                                          |
| <b>CE</b>                       | Oui                                            |
| <b>Art.-No.</b>                 | <b>9459-03</b>                                 |
| E-No.                           | 121 819 008                                    |
| Emballage du contenu/Envoi      | 10 / 100                                       |

### Système de cloisonnement pour boîtiers DS 90 / 120 mm

- Pour les parois de protection incendie EI30-EI90
- Fixation par des vis à éclisses FX<sup>4</sup> éprouvées
- Insert d'étanchéité intégré
- Garantit la fermeture spatiale contre la fumée (isole de la fumée froide)
- Durabilité permanente du matériau



Animation 3D

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Ø du trou fraisé Ø</b>       | <b>120 mm</b>                                   |
| Épaisseur de paroi minimale     | 100 mm                                          |
| Entrées pour câbles             | Occupation maximale (diamètre intérieur 74 mm)) |
| Admission par DIBt              | Z-19.53-2188                                    |
| Pour des parois insonorisants à | 72 dB                                           |
| <b>CE</b>                       | Oui                                             |
| <b>Art.-No.</b>                 | <b>9459-04</b>                                  |
| E-No.                           | 121 819 018                                     |
| Emballage du contenu/Envoi      | - / 4                                           |

### Informations techniques et conseils

Vous trouverez toutes les informations concernant nos produits, solutions ou outils de communication sur notre site web: **www.agro.ch**

Pour toutes questions ou informations complémentaires, notre équipe de conseillers techniques se tient à votre entière disposition: **+41 (0)62 889 47 47 · ventes@agro.ch**

#### AGRO AG

CH-5502 Hunzenschwil  
Tél. +41(0)62 889 47 47 · Fax +41(0)62 889 47 50  
www.agro.ch · info@agro.ch

Member of KAISER GROUP

 **AGRO**  
... your quality-connection