

La gamma antincendio AGRO – più sicurezza nelle costruzioni a montanti in legno.

Massima sicurezza delle installazioni elettriche ovunque sia richiesta la protezione antincendio.



L'intero assortimento è ora omologato anche per l'integrazione in pareti con montanti in legno.

Le scatole da incasso HWD 90 per pareti antincendio EI30-EI90 garantiscono un'installazione elettrica certificata e conforme alla protezione antincendio. La tecnologia intelligente AFS reagisce immediatamente al fuoco e al calore e chiude automaticamente l'apertura dell'impianto. Così, la classe di resistenza al fuoco del muro è mantenuta e la via di fuga è assicurata. L'applicazione in tutte le pareti antincendio e la durata di resistenza al fuoco fino a 90 minuti assicurano la massima flessibilità - anche in caso di modifiche alla pianificazione. Al tempo stesso è mantenuta anche la funzione fonoisolante della parete.

Quickbox® Maxi HWD 90

- Per pareti antincendio EI30-EI90
- Omologazione AEA1 26831 & 26846
- Anche per l'installazione direttamente opposta
- Per pannelli con spessore >10 - 40 mm
- Coperchio a innesto adatto per il Art.-No. 9498-77 New Look one Art.-No. 9919.10
- Per viti del dispositivo Ø 3 mm
- Coppia di serraggio massima 0.5 Nm
- I tubi devono essere sigillati con tappi di tenuta su entrambi i lati!



Animazione 3D



Lunghezza x Larghezza x Profondità	83 x 83 x 73.5 mm	145 x 83 x 73.5 mm	205 x 83 x 73.5 mm
Foro Ø	83 mm	83 mm	83 mm
Introduzioni per tubi fino a M25	2	2	2
Combinazione	1x1	2x1	3x1
 850 °C / 	Sì / Sì	Sì / Sì	Sì / Sì
 / 	Sì / Sì	Sì / Sì	Sì / Sì
Art.-No.	9499-77	9499-77.02	9499-77.03
E-No.	372 632 509	372 632 609	372 632 809
Imballaggio interno/Spedizione	10 / 100	- / 5	- / 5

Quickbox® Maxi HWD 90

- Per pareti antincendio EI30-EI90
- Omologazione AEA1 26831 & 26846
- Anche per l'installazione direttamente opposta
- Per pannelli con spessore >10 - 40 mm
- Coperchio a innesto adatto per il Art.-No. 9498-77 New Look one Art.-No. 9919.10
- Per viti del dispositivo Ø 3 mm
- Coppia di serraggio massima 0.5 Nm
- I tubi devono essere sigillati con tappi di tenuta su entrambi i lati!



Animazione 3D



Lunghezza x Larghezza x Profondità	145 x 145 x 73.5 mm	205 x 145 x 73.5 mm
Foro Ø	83 mm	83 mm
Introduzioni per tubi fino a M25	4	4
Combinazione	2x2	3x2
 850 °C / 	Sì / Sì	Sì / Sì
 / 	Sì / Sì	Sì / Sì
Art.-No.	9499-77.04	9499-77.06
E-No.	372 632 709	372 632 909
Imballaggio interno/Spedizione	- / 5	- / 5

Quickbox® HWD 90

- Per pareti antincendio EI30-EI90
- Omologazione AEA1 21042
- Anche per l'installazione direttamente opposta
- Per pannelli con spessore >10 - 40 mm
- Coperchio a innesto adatto per il Art.-No. 9498-77 New Look one Art.-No. 9919.10
- Per viti del dispositivo Ø 3 mm
- Coppia di serraggio massima 0.5 Nm



Animazione 3D

Lunghezza x Larghezza x Profondità	83 x 83 x 50 mm	145 x 83 x 50 mm	205 x 83 x 50 mm
Foro Ø	83 mm	83 mm	83 mm
Combinazione	1x1	2x1	3x1
 850 °C / 	Sì / Sì	Sì / Sì	Sì / Sì
 / 	Sì / Sì	Sì / Sì	Sì / Sì
Art.-No.	9498-77	9498-77.02	9498-77.03
E-No.	155 012 029	155 013 029	155 014 029
Imballaggio interno/Spedizione	10 / 100	- / 5	- / 5

Sistema di compartimentazione per conduttori LS 90

- Per pareti antincendio EI30-EI90
- Introduzione e passaggio attraverso pareti
- Senza necessità di utilizzare schiuma o malte antincendio
- Materiale isolante ad azione rapida
- Chiusura automatica dell'apertura di installazione
- Inalterabilità a lungo termine del materiale



Animazione 3D

Spessore minimo della parete	100 mm
Apertura d'installazione (muri a intercapedine)	20 mm
Apertura d'installazione (muratura)	20 mm
Per conduttori	5 - 15 mm
Omologazione ETA	ETA-17-0449
Per barriere antirumore fino a	76 dB
	Sì
Art.-No.	9459-01
E-No.	121 814 608
Imballaggio interno/Spedizione	10 / 100

Sistema di compartimentazione per tubi RS 90

- Per pareti antincendio EI30-EI90
- Introduzione e passaggio attraverso pareti
- Senza necessità di utilizzare schiuma o malte antincendio
- Materiale isolante ad azione rapida
- Chiusura automatica dell'apertura di installazione
- Inalterabilità a lungo termine del materiale



Animazione 3D

Spessore minimo della parete	100 mm
Apertura d'installazione (muri a intercapedine)	35 mm
Apertura d'installazione (muratura)	32 mm
Per conduttori	M16 - M25
Omologazione ETA	ETA-17-0449
Per barriere antirumore fino a	76 dB
	Sì
Art.-No.	9459-02
E-No.	121 812 608
Imballaggio interno/Spedizione	10 / 100

Sistema di compartimentazione DS 90 / 74 mm

- Per pareti antincendio EI30-EI90
- Introduzione e passaggio attraverso pareti
- Fissaggio mediante bulloni per stecca FX⁴
- Guarnizione integrata
- Sigilla lo spazio dal lato del fumo (tenuta al fumo freddo)
- Inalterabilità a lungo termine del materiale



Animazione 3D

Foro Ø	74 mm
Spessore minimo della parete	100 mm
Guide per cavi	riempimento completo (Ø interno 40 mm)
Omologazione DIBt	Z-19.53-2189
Per barriere antirumore fino a	77 dB
CE	Sì
Art.-No.	9459-03
E-No.	121 819 008
Imballaggio interno/Spedizione	10 / 100

Compartimentazione per scatole sistema DS 90 / 120 mm

- Per pareti antincendio EI30-EI90
- Fissaggio mediante bulloni per stecca FX⁴
- Guarnizione integrata
- Sigilla lo spazio dal lato del fumo (tenuta al fumo freddo)
- Inalterabilità a lungo termine del materiale



Animazione 3D

Foro Ø	120 mm
Spessore minimo della parete	100 mm
Guide per cavi	riempimento completo (Ø interno 74 mm)
Omologazione DIBt	Z-19.53-2188
Per barriere antirumore fino a	72 dB
CE	Sì
Art.-No.	9459-04
E-No.	121 819 018
Imballaggio interno/Spedizione	- / 4

Informazioni tecniche e consulenza

Per maggiori informazioni su prodotti, soluzioni di sistema e mezzi di comunicazione, si prega di consultare il nostro sito web: **www.agro.ch**

Per ulteriori domande o informazioni è possibile contattare il nostro team di consulenti tecnici che saranno lieti di aiutarvi al telefono: **+41 (0)62 889 47 47** o per e-mail: **vendite@agro.ch**

AGRO AG

CH-5502 Hunzenschwil
Tel. +41(0)62 889 47 47 · Fax +41(0)62 889 47 50
www.agro.ch · info@agro.ch

Member of **KAISER GROUP**

 **AGRO**
... your quality-connection