

Produktdatenblatt:

AK2-W5 Deckel, 4x5p Wieland

Gehäuse für Kabeltragsysteme. AK2 Baukasten

- 5-poliges zur Verwendung als Stromversorgung für dimmbare Hochfrequenz-Leuchten.
- Ausgestattet mit T-Draht 2,5 mm².
- Alle Gehäuse sind serienmäßig mit einer Selbstverriegelung ausgestattet.
- Konfektioniert mit Anschlussadern 2,5 mm²
- Passend für WAGO WINSTA® MIDI bzw. Wieland gesis® CLASSIC GST18®.

Frontteil für Verteilergehäuse AK2 nach DIN EN 60670, für die steckbare Elektroinstallation, interne Verdrahtung: 2,5 mm²

Abmessungen L x B x H: 125 x 100 x 42 mm

Schutzart: IP20

Bemessungsspannung: 400 V

Eingang: 1 x Aderleitung H07V-U, 5 polig L1 / L2 / L3 / N / PE

Ausgang: 4 x Steckverbinder Wieland GST18 schwarz, 5 polig

Montage: zur Montage auf Basisgehäuse AK2

Farbe: Grau

Halogenfrei



Artikel-Nr.:	GD AT6199
---------------------	------------------

E-Nr:	127917189
-------	-----------

EAN:	8712259267173
------	---------------

Versand:	10
----------	----

Maße / Form

Produkt Länge:	125 mm
----------------	--------

Produkt Breite:	100 mm
-----------------	--------

Produkt Tiefe:	42 mm
----------------	-------

Material / Farbe

Farbbezeichnung:	Lichtgrau
------------------	-----------

Elektrische Eigenschaften

Vorverdrahtung:	2.5
-----------------	-----

Anzahl Abgang Steckverbinder L1-L2-L3:	4
--	---

Polzahl Abgang Steckverbinder L1-L2-L3:	5
---	---

Farbe Abgang Steckverbinder L1-L2-L3:	schwarz
---------------------------------------	---------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP20
------------	------

Mit dem AK2 Baukastensystem lässt sich ein breites Anwendungsfeld abdecken, da es für alle Installationsaufgaben die passende Lösung bietet. Der modular aufgebaute Baukasten besteht aus Basisgehäuse, Front-teil und Befestigungszubehör in zahlreichen Varianten. Damit lassen sich individuell konfigurierte Gehäuse für die steckbare Elektro-Installation zusammenstellen