

Productgegevensblad:

AK2-W5 Deksel, 4x5p Wieland

Behuizingen voor kabelgeleidingssystemen. AK2-modulair systeem

- 5-polig deel te gebruiken als voeding van dimbare hoog-frequent-armaturen.
- Uitgerust met VD draad 2,5 mm².
- Alle chassisdelen zijn standaard voorzien van vergrendeling.
- Gemonteerd met 2,5 mm² aansluitaders
- Geschikt voor WAGO WINSTA® MIDI of Wieland gesis® CLASSIC GST18®

Front part for AK2 distribution enclosure in accordance with DIN EN 60670, for plug-in electrical installation, internal wiring: 2.5 mm²

Dimensions L x W x H: 125 x 100 x 42 mm

Protection class: IP20

Rated voltage: 400 V

Input: 1 x H07V-U cable, 5-pin L1 / L2 / L3 / N / PE

Output: 4 x Wieland GST18 black plug connectors, 5-pin

Mounting: for mounting on AK2 base housing

Colour: grey

Halogen-free



Artikelnummer: **AT6199**

EAN: 8712259267173

Verpakkinghoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Productlengte: 125 mm

Productbreedte: 100 mm

Productdiepte: 42 mm

Materiaal / Kleur

Kleuraanduiding: Lichtgrijs

Elektrische eigenschappen

Voorbekabeling: 2.5

Aantal uitgangskontakten L1-L2-L3: 4

Aantal polen uitgang stekkerverbinding L1-L2-L3: 5

Kleur uitgang stekkerverbinding L1-L2-L3: zwart

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP20

Met het AK2-modulaire systeem kan een breed toepassingsgebied worden bestreken, aangezien het voor alle installatietaken de juiste oplossing biedt. Het modulair opgebouwde systeem bestaat uit een basisbehuizing, een frontpaneel en bevestigingsaccessoires in talrijke varianten. Hiermee kunnen individueel geconfigureerde behuizingen voor de steekbare elektrische installatie worden samengesteld.