Productgegevensblad:

AK2-W5 Deksel, 3x3p + 1x4p Wieland

Cable-mate® kabeldozen voor droge ruimtes



· 3-polige delen en 4-polige deel zijn met elkaar doorverbonden.
· 4-polig deel te gebruiken als voeding voor meeschakelende armatuur met decentrale noodstroomvoorziening.
· Voorzien van VD-draad 2,5 mm².
· Alle connectoren zijn standaard voorzien van vergrendeling.

Artikelnummer:	**AT6290**
EAN:	8712259267371
Verpakkingshoeveelheid:	10

Materiaal / Kleur

Kleuraanduiding:	Lichtgrijs

ETIM Productklasse:
Deksel voor doos/ behuizing voor montage op wand/plafond

Diameter:	
Lengte:	125 mm
Breedte:	100 mm
Diepte:	42 mm
Vorm:	Rechthoekig
Soort bevestiging:	Klikken
Uitvoering:	Geschikt voor plug-in-connector technologie (specifieke leverancier)
Kleur:	Grijs
Transparant:	
RAL-nummer:	
Met aansluitkabel:	Nee
Aantal contactdozen:	
Aantal 3 polige bussen:	3
Aantal 4 polige bussen:	1
Aantal 5 polige bussen:	0
Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie:	
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsgraad (NEMA):	

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoossysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende slimme montageplaten zijn bovendien geschikt voor snelle montage op vrijwel alle gangbare kabel- en draadgoten. Voor stekerbaar installeren is een uitgebreid assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen en deksels met voorgemonteerde Wieland GST18,

Productgegevensblad:

Adels AC166 of WAGO Winsta Midi connectoren beschikbaar. Andere samenstellingen en kleuren deksels zijn op aanvraag leverbaar.